



Désignation	Couleur	Page	N°-Article
PD4N-1C-AP	blanc	26	92144
PD4N-1C-FP	blanc	26	92149
PD4N-1C-EN	blanc	26	92151
PD4-M-1C-GH-AP	blanc	47	92245

**Description:**

Dans un entrepôt, les différentes sections doivent être surveillées par un détecteur de mouvement et la lumière doit être commandée de manière automatique. L'entrepôt est subdivisé en: 5 rayonnages, accès aux rayonnages, couloirs, rampe d'accès à l'entrepôt, accès aux ascenseurs. Chaque section doit être surveillée et commutée individuellement. Les détecteurs de mouvement sont montés au plafond.

**Caractéristiques du projet:**

Type: entrepôt en hauteur avec lumière du jour  
 Dimensions: L 40,00 x L 37,00 m  
 Hauteur du local: 10,00 m

**Eclairage:**

Dix groupes de lumière avec ballasts électroniques

**Spécifications produits:**

3 pcs LUXOMAT® PD4N-AP/FP/EN  
 7 pcs LUXOMAT® PD4-M-GH-AP

**Réglage appareils:**

Temporisation R1: > 5 min.  
 Valeur de clarté: 500 Lux ou réglage individuel par télécommande  
 Temporisation R2: option

**Raccordements:**

Montage standard pour chaque groupe d'éclairage

