


# **LUXOMAT® PD9-M-DIM-GH-FP**





«Comparaison de la taille»





### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



O 360°

max. Ø 6 m 

IP 🗆 FP = IP20 / Classe II / CE

Détecteur Ø36 x H40 mm <u>L</u>. Partie d'alimentation L165 x L24 x H24 mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC **UV-résistant** 

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini

Canal 1 (commande de l'éclairage) Réglable uniquement via télécommande

2300 W,  $\cos \varphi = 1$ ; 1150 VA,  $\cos \varphi = 0.5$ 

1 min. - 30 min.

10 - 2000 Lux

1-10V

1-10 VDC, max. 50 ballasts électroniques / 100 m de fil

- Télécommandes: p. 135, 136
- Schémas de raccordement: p. 152
- Nombre maximum d'éclairages pouvant être raccordés: p. 38
- Instruction de montage du filtre antiarc RC: p. 103

# (i) INFORMATIONS PRODUITS

- La solution confortable et économique pour le maintien d'une luminosité constante
- Mini-détecteur de présence plafonnier et télécommandable LUXOMAT® PD9-M-DIM-FP Maître en variation avec zone de détection circulaire
- Montage encastré en faux plafond
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Une entrée pour ballasts analogiques 1-10 VDC continu
- Extension de la zone de détection via des détecteurs de présence Esclaves
- Mise en service immédiate grâce aux réglages d'usine
- Mode autonome et semi-autonome, possibilité d'allumage / d'extinction / de variation de l'éclairage par télécommande et bouton poussoir
- Conception spéciale à ressorts pour le montage rapide et aisé directement dans des faux plafonds.
- La partie puissance peut être insérer dans le perçage prévu pour le capteur puis installé dans le plafond
- Domaines d'application: surveillance de dépôts, d'entrepôts, pour des hauteurs de montage importantes

## ACCESSOIRE (EN OPTION)



séparément)











argeni

Obturateurs voir page 103!



Filtre Anti Arc voir page 103!



Esclaves PD9-S-GH voir page 82!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-M-DIM-GH-FP	blanc	92924
PD9-M-DIM-GH-FP	argent	92927
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PDim (Nécessaire pour les réglages)	gris	92200
LUXOMAT® IR-PD-DIM-Mini	gris	92098
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc, RAL9010	92238
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	argent, RAL9006	92237
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	anthracite, RAL7021	92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc, RAL9010	92327
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	argent, RAL9006	92346