



LUXOMAT® PD9-S-FP



Exécution extrêmement discrète




«Comparaison de la taille»



■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V ~ ±10%
- 360°
- assise Ø 4,00 m
- transversale Ø 10,00 m
- radiale Ø 6,00 m
- FP = IP20 / Classe II / CE
- Détecteur**
Ø 36 x H 28 mm
- Partie d'alimentation**
L 165 x L 24 x H 24 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC
UV-résistant
- Sortie esclave**
 230V

► Schémas de raccordement:
p. 149 - 156



- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Activité assise

i INFORMATIONS PRODUITS

- Mini-détecteur de présence **LUXOMAT® PD9-S-FP**, Esclave avec zone de détection circulaire, pour combinaison Maître/Esclave
- Montage en encastré en faux plafond ou montage directement dans les éclairages
- Détecteur de présence aux dimensions ultra réduites
- Raccordement sur tous les détecteurs Maître **B.E.G.**
- La partie puissance peut être insérer dans le perçage prévu pour le capteur puis installé dans le plafond (34 mm Ø)
- Lorsque le mouvement est détecté, le détecteur Esclave envoie une simple impulsion au détecteur Maître et lui signale ainsi une présence dans sa zone de couverture
- Sa détection est indépendante du niveau de luminosité
- Aucun réglage de lux et de temporisation
- **Domaines d'application:**
bureaux, salles de conférences, hôpitaux, sas

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

Colerettes de couleur



Obturateurs voir page 103!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-S-FP	blanc	92905
PD9-S-FP	argent	92906
Accessoire (en option)		
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc, RAL9010	92238
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	argent, RAL9006	92237
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	anthracite, RAL7021	92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc, RAL9010	92327
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	argent, RAL9006	92346