




Electric Automation
Automation specialists

Référence: SKSM 830 FT
Code: 6059555

SKSM chemin de câbles, perforé, avec connexion rapide 85x300x3050, galvanisé à chaud, DIN EN ISO 1461 acier St

[Achat de Electric Automation Network](#)



Plateau de câble permettant la connexion rapide du système, y compris tous les composants de connexion pour économiser du temps et de l'installation économique, avec des perles directement de la base de perforation, 7 x 79 mm, support de montage. Toutes les largeurs à la croisée des perles pour la stabilisation et le conduit de ventilation. Continue côté de perforation, 7 x 20 mm, connecteur supplémentaire de perforation. À partir d'un chemin de câbles largeur de 200 mm, elles sont appropriées pour une utilisation dans les systèmes de gicleurs selon VdS directive 2092 perméable câble système de bac avec 30% du trou de la surface. Le stock de longueur 3050 mm, longueur utile lorsqu'il est combiné est de 3000 mm. L'élément de ressort de la FED de 60 peuvent être commandés séparément en tant qu'accessoire (de rechange) pour que la Magie des chemins de câbles de côté, hauteur 60 mm, 85 mm et 110 mm sous le numéro d'article 6068859. Continue de liaison équipotentielle est garanti sans composants supplémentaires. VDE-câble testé plateau de système.