



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: T 100 ED 10-5 A  
Code: 7205543

Boîte de jonction pour l'entretien de la fonction, 150x116x67, orange, 2003, Polypropylène, PP

Achat de Electric Automation Network



Halogène-libre de la boîte de jonction avec pré-monté, doux plug-in sceaux, approuvé pour le fonctionnement électrique d'entretien selon la norme DIN 4102 Partie 12. Entretien de la fonction d'classes E30 pour E90.

Couleur: orange Pastel.

Entièrement monté à l'unité de raccordement de haute température résistant spécial de la céramique et étiquetés raccordement de conducteur de protection. Fourni avec 2 MMS 6x50 de protection contre l'incendie à vis des liens pour anchorless de fixation sur l'extérieur des sangles.

Câble d'alimentation nominale de section: 1,5 à 10 mm<sup>2</sup> en fonction du type, de câbles de données de 0,8 mm fil Ø. Plusieurs rigide fils de cuivre avec de plus petites sections par terminal possible.

Haut indice de protection IP66, une résistance aux chocs IK08 classe.

Des détails sur les types de câbles et les constructeurs peuvent être trouvés dans la construction générale sur le certificat d'essai de l'essai de matériaux, institut MPA NRW, Erwitte.