

Connecteurs à usage intensif

HEAVYCONNEC type B - boîtiers

Type B24, métallique, capots avec étrier à verrouillage central

Caractéristiques générales

Matériau du boîtier
Matériau de la surface
Matériau de l'étrier de verrouillage
Matériau du joint
Température ambiante (fonctionnement)
Type de protection (à l'état enfilé)

Caractéristiques techniques

Aluminium coulé sous pression
Revêtement par poudre, gris
Acier galvanisé
-
-40 °C ... 125 °C
IP65



Références

Description	Filetage	Type	Référence	Condit.	Dimensions
Entrée de câble : en haut Hauteur : 76 mm	1x M32	HC-B 24-TMZ-76/O1STM32G	1584596	10	
Entrée de câble : latérale Hauteur : 76 mm	1x M32	HC-B 24-TMZ-76/O1STM32S	1584606	10	

Remarques :

Autres accessoires, voir à partir de la page 552

Accessoires



Presses-étoupes
à partir de la page 552



Kit de vis de pression
à partir de la page 556

Connecteurs à usage intensif

HEAVYCONNEC type B - boîtiers

Type B24, métallique, embases pour étrier à verrouillage central

Caractéristiques générales

Matériau du boîtier
Matériau de la surface
Matériau de l'étrier de verrouillage
Matériau du joint
Température ambiante (fonctionnement)
Type de protection (à l'état enfilé)

Caractéristiques techniques

Aluminium coulé sous pression
Revêtement par poudre, gris
-
NBR
-40 °C ... 125 °C
IP65



Références

Description	Filetage	Type	Référence	Condit.	Dimensions
Embase Hauteur : 29 mm		HC-B 24-AFZ	1584583	10	
Embase en saillie Hauteur : 84 mm	1x M32	HC-B 24-SFZ-84/O1M32	1584570	10	

Remarques :

Autres accessoires, voir à partir de la page 552

Accessoires



Joints plats
à partir de la page 571



Kit de vis de pression
à partir de la page 556



Presses-étoupes
à partir de la page 552



Caches
à partir de la page 572