

Outillage - TOOL fox

Outils à main

Pinces à sertir CRIMPFOX pour clips non isolés

- Pour le traitement de connecteurs plats et de clips non isolés jusqu'à 6 mm²
- Dispositif de verrouillage déverrouillable
- Qualité constante de sertissage
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

Remarques :
Les embouts, cosses et connecteurs plats adaptés sont décrits, voir à partir de la page 444.



Section de conducteur 0,1 - 1,5 mm²

Section de conducteur 0,1 - 1,5 mm²

Domaine d'application	Caractéristiques techniques			Caractéristiques techniques		
	Conducteur [mm ²] / AWG Sertissage	0,1 - 1,5 / 26 - 16 Sertissage B			0,1 - 1,5 / 26 - 16 Sertissage B	
Description	Références			Références		
	Type	Référence	Condit.	Type	Référence	Condit.
Pince à sertir , pour clips non isolés 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale	CRIMPFOX-SC 1,5	1212048	1			
Pince à sertir , corps de pince compact, pour clips non isolés 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale				CRIMPFOX-SC 1,5-M	1212725	1
Pince à sertir , pour clips non isolés 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale						
Pince à sertir , pour clips non isolés 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, avec aide au positionnement						
Pince à sertir , corps de pince compact, pour clips coudés, non isolés, station de matrice marquée, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale						
Matrice de rechange	Accessoires			Accessoires		
	CRIMPFOX-SC 1,5/DIE	1212049	1			
Ressort de rappel de rechange	CRIMPFOX/ SPR-3	1212036	1	CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

Outillage - TOOL fox

Outils à main



Section de conducteur 0,5 - 6 mm²

Section de conducteur 0,5 - 6 mm²

Pour clips coudés, section de conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Domaine d'application	Caractéristiques techniques			Caractéristiques techniques			Caractéristiques techniques		
	Conducteur [mm ²] / AWG Sertissage	0,5 - 6 / 22 - 10 Sertissage B			0,5 - 6 / 22 - 10 Sertissage B			1 - 2,5 / 18 - 14 Sertissage B	
Description	Références			Références			Références		
	Type	Référence	Condit.	Type	Référence	Condit.	Type	Référence	Condit.
Pince à sertir , pour clips non isolés 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale									
Pince à sertir , corps de pince compact, pour clips non isolés 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale									
Pince à sertir , pour clips non isolés 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale									
Pince à sertir , pour clips non isolés 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, avec aide au positionnement									
Pince à sertir , corps de pince compact, pour clips coudés, non isolés, station de matrice marquée, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale									
Matrice de rechange	Accessoires			Accessoires			Accessoires		
	CRIMPFOX-SC 6/DIE	1212051	1	CRIMPFOX-SC 6L	1212052	1			
Ressort de rappel de rechange	CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1	CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1	CRIMPFOX-SCA 2,5-M	1212726	1