

Outillage - TOOL fox

Outils à main

Pinces à sertir CRIMPFOX pour contacts tournés

- Pinces à sertir pour le traitement de contacts tournés jusqu'à 10 mm²
- L'aide au positionnement intégrée veille au positionnement exact des contacts dans la matrice
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes



Section de conducteur 0,5 - 4 mm²



Caractéristiques techniques			
Domaine d'application			
Conducteur	[mm ²] / AWG	0,5 - 4 / 22 - 12	
Sertissage		Sertissage à quatre pans	
Références			
Description	Type	Référence	Condit.
Pince à sertir , pour contacts tournés avec diamètre de picot de 1,6 / 2,5 / 4,0 mm - pour contacts tournés CK1,6-ED ... , CK2,5-ED... , CK4,0-E D... 0,5-4 mm ² pour sections de conducteurs de 6 – 10 mm ²	CRIMPFOX-TC 4	1212113	1
	CRIMPFOX-TC 10	1212114	1
Accessoires			
Matrice de rechange			
- pour CRIMPFOX-TC 4	CRIMPFOX-TC 4/DIE	1212295	1
- pour CRIMPFOX-TC 10	CRIMPFOX-TC 10/DIE	1212296	1
Ressort de rappel de rechange			
	CRIMPFOX/ SPR-1	1212069	1

Outillage - TOOL fox

Outils à main

Pince à sertir à quatre broches CRIMPFOX pour contacts tournés, avec afficheur numérique

- Pince à sertir pour le traitement de contacts tournés jusqu'à 2,5 mm²
- L'aide au positionnement intégrée veille au positionnement exact des contacts dans la matrice
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes



Sections de conducteurs jusqu'à 2,5 mm²



Caractéristiques techniques			
Domaine d'application			
Conducteur	[mm ²] / AWG	0,08 - 2,5 / 28 - 13	
Sertissage		Sertissage quatre points	
Références			
Description	Type	Référence	Condit.
Pince à sertir , pour contacts tournés, réglage de section universel, jusqu'à max. 2,5 mm ² , avec afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, avec aide au positionnement	CRIMPFOX-TC MP	1212510	1