

■ EN THERMODUR - T210°C

Série LUX



Culot	Support	Fixation (mm)	Couleur	Quantité	Code
	/	14,5 ÷ 18		20/200	190.5778B
E27	Pince	Pour ouverture 7.2x8.2 ou orifice 10.5 (*)		20/200	190.5778/304T
		Double trou 39x36		20/200	190.5778/306L
	Equerre	Interne avec vis de terre		20/200	190.5778/311T
		Externe avec vis de terre		20/200	190.5778/313T
		Avec filet moulé M10X1		20/200	190.5778/348

 (*) Borne de terre.
 - Fixation par 2 vis.

 - Borne à vis.
 - Câble: 4mm² (max.)

■ POUR GUIRLANDES LUMINEUSES

Série LUX



Culot	Description	Couleur	Quantité	Code
E27	Douille (*)		500	190.5727

 (*) Joint exclu.
 - Fixer le joint avec une colle siliconée.
 - IPx4 si montage avec joint.

 - Lampe max. 40W.
 - Contacts auto-perforants pour câble plat 5x13mm H05RNNH2-F 2X1,5mm²
 - Vis anti-dévissement.

■ EN CERAMIQUE - T270°C

Série LUX



Culot	Description	Dimensions (mm)	Couleur	Quantité	Code
E40	Douille avec étrier et frein	Ø max 68 Ø min 56,5 h tot 80		10	190.5740B1

 - Frein anti-dévissement.
 - Bornes à vis.

 - Câble: 1,5-4mm².

■ EN METAL TRAITE LAITON - T210°C

Série LUX



Culot	Jupe	Cache (*)	Borne de terre	Couleur	Quantité	Code
E27	Filetée	Avec raccord métallique	NON		50/300	190.8200
			OUI		50/300	190.8200T

 (*) Entrée: M10 x 1.
 - Bornes à vis.
 - Câble: 2.5 mm² (max.).
 - Avec vis de blocage.
 - Avec blocage de tube.

■ BAGUE

Série LUX



Culot	Description	Dimensions (mm)	Couleur	Quantité	Code
E27	En métal traité laiton	Ø 60x15,5		50/500	190.81

 - Bague de fixation abat-jour.
 - Pour douille avec jupe filetée.

■ DOUILLE MURALE

Série LUX



Culot	Description	Degré de protection	Couleur	Quantité	Code
E27	Max 60W	IP20		1/10	190.100

 - Isolation totale classe II.
 - Adaptée pour pose sur des surfaces normalement inflammables

 1
2
3
4
DOMESTIQUE
