

SOCLES DE PRISES A ENCASTRER - IP66/IP67

 1 INDUSTRIELLE
2
3
4

Série EUREKA

| | | | | | 417. | (•) | 427. | | | | | | |
|----------|----------|---------|---------|----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | INCLINE PLASTRON NORMAL | | DROIT PLASTRON REDUIT | | | | | | |
| Pôles | Hz. | V | Couleur | h. | 16A 70x87 □ 10/100 | 32A 84x106 □ 10/50 | 16A 75x75 □ 10/100 | 32A 75x75 □ 10/50 | | | | | |
| 2P+T | 50/60 | 100-130 | | 4 | 417.1660 | 417.3260 | 427.1660 | 427.3260 | | | | | |
| | 50/60 | 200-250 | | 6 | 417.1663 | 417.3263 | 427.1663 | 427.3263 | | | | | |
| | 50/60 | 380-415 | | 9 | 417.1668 | 417.3268 | 427.1668 | 427.3268 | | | | | |
| | 50/60 | 480-500 | | 7 | | | 427.16636 | 427.32636 | | | | | |
| | 50/60 | transf. | | 12 | | | 427.16633 | 427.32633 | | | | | |
| | >300-500 | >50 | | 2 | | | 427.16632 | 427.32632 | | | | | |
| | c.c. | >50-250 | | 3 | | | 427.16634 | 427.32634 | | | | | |
| | c.c. | >250 | | 8 | | | 427.16638 | 427.32638 | | | | | |
| 3P+T | 50/60 | 100-130 | | 4 | 417.1661 | 417.3261 | 427.1661 | 427.3261 | | | | | |
| | 50/60 | 200-250 | | 9 | 417.1664 | 417.3264 | 427.1664 | 427.3264 | | | | | |
| | 50/60 | 380-415 | | 6 | 417.1666 | 417.3266 | 427.1666 | 427.3266 | | | | | |
| | 60 | 440-460 | | 11 | | | 427.16665 | 427.32665 | | | | | |
| | 50/60 | 480-500 | | 7 | | | 427.16666 | 427.32666 | | | | | |
| | 50/60 | 600-690 | | 5 | | | 427.16667 | 427.32667 | | | | | |
| | 50/60 | 380/440 | | 3 | | | 427.16664 | 427.32664 | | | | | |
| | 100-300 | >50 | | 10 | | | 427.16661 | 427.32661 | | | | | |
| 3P+N+T | >300-500 | >50 | | 2 | | | 427.16662 | 427.32662 | | | | | |
| | 50/60 | 100-130 | | 4 | 417.1662 | 417.3262 | 427.1662 | 427.3262 | | | | | |
| | 50/60 | 208-250 | | 9 | 417.1665 | 417.3265 | 427.1665 | 427.3265 | | | | | |
| | 50/60 | 346-415 | | 6 | 417.1667 | 417.3267 | 427.1667 | 427.3267 | | | | | |
| | 50/60 | 480-500 | | 7 | | | 427.16676 | 427.32676 | | | | | |
| | 50/60 | 600-690 | | 5 | | | 427.16677 | 427.32677 | | | | | |
| | 60 | 440-460 | | 11 | | | 427.16675 | 427.32675 | | | | | |
| | 50/60 | 380/440 | | 3 | | | 427.16674 | 427.32674 | | | | | |
| >300-500 | >50 | | 2 | | | 427.16672 | 427.32672 | | | | | | |

Série EUREKA

| | | | | 457. | (•) | 418. | (•) | Série OPTIMA | | | | | |
|----------|----------|---------|---------|-------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | A 90° | | SAFE-IN | | CABLAGE RAPIDE | | | | | |
| Pôles | Hz. | V | Couleur | h. | 16A 70x87 □ 10/50 ⁽¹⁾ | 32A 70x87 □ 10/40 | 16A 70x87 □ 10/100 | 32A 84x106 □ 10/50 | 16A 70x87 □ 10/100 | 16A 70x87 □ 10/100 | 32A 84x106 □ 10/50 | 63A 100x110 □ 6/30 | 125A 114x114 □ 1/10 |
| 2P+T | 50/60 | 100-130 | | 4 | 457.1660 | 457.3260 | 418.1660 | 418.3260 | 418.1660H | 418.1660F | 418.3260F | 415.6360 | |
| | 50/60 | 200-250 | | 6 | 457.1663 | 457.3263 | 418.1663 | 418.3263 | 418.1663H | 418.1663F | 418.3263F | 415.6363 | 415.12563 |
| | 50/60 | 380-415 | | 9 | 457.1668 | 457.3268 | 418.1668 | 418.3268 | 418.1668H | 418.1668F | 418.3268F | 415.6368 | |
| | 50/60 | 480-500 | | 7 | | | 418.16636 | 418.32636 | | | | 415.63636 | |
| | 50/60 | transf. | | 12 | | | 418.16633 | 418.32633 | | | | 415.63633 | |
| | >300-500 | >50 | | 2 | | | 418.16632 | 418.32632 | | | | | |
| | c.c. | >50-250 | | 3 | | | 418.16634 | 418.32634 | | | | 415.63634 | |
| | c.c. | >250 | | 8 | | | 418.16638 | 418.32638 | | | | 415.63638 | |
| 3P+T | 50/60 | 100-130 | | 4 | 457.1661 | 457.3261 | 418.1661 | 418.3261 | | | | 415.6361 | 415.12561 |
| | 50/60 | 200-250 | | 9 | 457.1664 | 457.3264 | 418.1664 | 418.3264 | 418.1664H | 418.1664F | 418.3264F | 415.6364 | 415.12564 |
| | 50/60 | 380-415 | | 6 | 457.1666 | 457.3266 | 418.1666 | 418.3266 | 418.1666H | 418.1666F | 418.3266F | 415.6366 | 415.12566 |
| | 60 | 440-460 | | 11 | | | 418.16665 | 418.32665 | | | | 415.63665 | 415.125665 |
| | 50/60 | 480-500 | | 7 | | | 418.16666 | 418.32666 | | | | 415.63666 | 415.125666 |
| | 50/60 | 600-690 | | 5 | | | 418.16667 | 418.32667 | | | | 415.63667 | 415.125667 |
| | 50/60 | 380/440 | | 3 | | | 418.16664 | 418.32664 | | | | | |
| | 100-300 | >50 | | 10 | | | 418.16661 | 418.32661 | | | | | |
| 3P+N+T | >300-500 | >50 | | 2 | | | 418.16662 | 418.32662 | | | | | |
| | 50/60 | 100-130 | | 4 | 457.1662 | 457.3262 | 418.1662 | 418.3262 | | | | 415.6362 | 415.12562 |
| | 50/60 | 208-250 | | 9 | 457.1665 | 457.3265 | 418.1665 | 418.3265 | | | | 415.6365 | 415.12565 |
| | 50/60 | 346-415 | | 6 | 457.1667 | 457.3267 | 418.1667 | 418.3267 | 418.1667H | 418.1667F | 418.3267F | 415.6367 | 415.12567 |
| | 50/60 | 480-500 | | 7 | | | 418.16676 | 418.32676 | | | | 415.63676 | 415.125676 |
| | 50/60 | 600-690 | | 5 | | | 418.16677 | 418.32677 | | | | 415.63677 | 415.125677 |
| | 60 | 440-460 | | 11 | | | 418.16675 | 418.32675 | | | | 415.63675 | 415.125675 |
| | 50/60 | 380/440 | | 3 | | | 418.16674 | 418.32674 | | | | | |
| >300-500 | >50 | | 2 | | | 418.16672 | 418.32672 | | | | | | |

⁽¹⁾ 2P+T= □ 10/60

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561

Bornes à vis

Bornes à ressort (câblage rapide)

Plus d'informations page 36



(■) Couleur noire
Versions également disponibles en couleur noire, ajouter ".K" aux références. Exemple 413.1663.K



(•) Adaptée pour tableaux Série DOMINO (page 137) et Série BLOCK (page 144)



Accessoires
Boîtes vides pour réaliser les versions murales page 60