

Système ADVANCE2

prises avec dispositif de verrouillage >50V

■ PRISES EN SAILLIE - IP66/IP67 - VERSION HD

Série ADVANCE2-HD

 1
INDUSTRIELLE
2
3
4

564.



COMPACTE-HD AVEC BASE PORTE-FUSIBLES LARGE-HD AVEC BASE PORTE-FUSIBLES

Pôles	Hz.	V	Couleur	h.	COMPACTE-HD AVEC BASE PORTE-FUSIBLES		LARGE-HD AVEC BASE PORTE-FUSIBLES
					16A M25 1/12	32A M25 1/12	63A M40 1/4
2P+T	50/60	100-130	Yellow	4	564.1670	564.3270	564.6370
	50/60	200-250	Blue	6	564.1683	564.3283	564.6383
	50/60	380-415	Red	9	564.1678	564.3278	564.6378(*)
	50/60	480-500	Grey	7	564.16836	564.32836	
	50/60	transf.	Grey	12	564.16833	564.32833	564.63833
	>300-500	(1) >50	Green	2	564.16832	564.32832	
	c.c.	(2) >50-250	Grey	3	564.16834	564.32834	
3P+T	c.c.	(2) >250	Grey	8	564.16838	564.32838	
	50/60	100-130	Yellow	4	564.1672	564.3272	564.6372
	50/60	200-250	Blue	9	564.1674	564.3274	564.6374
	50/60	380-415	Red	6	564.1686	564.3286	564.6386(*)
	60	440-460	Red	11	564.16865	564.32865	
	50/60	480-500	Grey	7	564.16866	564.32866	
	50/60	(3) 600-690	Black	5	564.16867	564.32867	
3P+N+T	50/60	380/440	Red	3	564.16864	564.32864	
	100-300	(1) >50	Green	10	564.16861	564.32861	
	>300-500	(1) >50	Green	2	564.16862	564.32862	
	50/60	100-130	Yellow	4	564.1679	564.3279	564.6379
	50/60	208-250	Blue	9	564.1675	564.3275	564.6375
	50/60	346-415	Red	6	564.1687	564.3287	564.6387(*)
	50/60	480-500	Grey	7	564.16876	564.32876	
3P+N+T	50/60	(3) 600-690	Black	5	564.16877	564.32877	
	60	440-460	Red	11	564.16875	564.32875	
	50/60	380/440	Red	3	564.16874	564.32874	
	>300-500	(1) >50	Green	2	564.16872	564.32872	

(*) 400V

569.



LARGE-HD AVEC RAIL DIN (6 MODULES)

LARGE-HD AVEC RAIL DIN (6 MODULES)		
16A M25 1/4	32A M25 1/4	63A M40 1/4
569.1670	569.3270	569.6370
569.1683	569.3283	569.6383
569.1678	569.3278	569.6378(*)
569.16836	569.32836	
569.16833	569.32833	569.63833
569.16832	569.32832	569.63832
569.16834	569.32834	569.63834
569.16838	569.32838	569.63838
569.1672	569.3272	569.6372
569.1674	569.3274	569.6374
569.1686	569.3286	569.6386(*)
569.16865	569.32865	
569.16866	569.32866	
569.16867	569.32867	
569.16864	569.32864	
569.16861	569.32861	
569.16862	569.32862	
569.1679	569.3279	569.6379
569.1675	569.3275	569.6375
569.1687	569.3287	569.6387(*)
569.16876	569.32876	
569.16877	569.32877	
569.16875	569.32875	
569.16874	569.32874	
569.16872	569.32872	



Tension nominale >50V

- Agréments: page 561
- Interrupteurs de rechange: page 188
- Livrées avec vis de fixation en acier inoxydable.

(1) La quantité max. de courant disponible en tenant compte de la température de surchauffe max. autorisée par les normes correspondantes, doit être déclassée de 25% par rapport au courant nominal pour les produits dont les fréquences

dépassent 100 Hz; contacter le service technique de Scame pour davantage d'informations.

- (2) En cas d'utilisation de CC, nous conseillons de contrôler l'application du schéma de protection le plus adapté au système intéressé; contacter le service technique de Scame pour davantage d'informations.
- (3) Accorder une attention particulière au choix du fusible en fonction de la tension de l'installation.

Système ADVANCE2
Page 110

