

Référence: 3RA1325-8XD34-1DW4

INVERSION CONTACTEUR COMBINAISON  
3PH, 7,5 KW / 400 V, TAILLE S0, 48 V DC,  
AVEC AUX. SWITCH 2 X 2NO + 2NF,  
AVEC VARISTOR

Achat de Electric Automation Network



Caractéristiques techniques générales:	
Fonction produit	contacteur-inverseur
Taille du contacteur	S0
Largeur	mm 100
Hauteur	mm 86
Profondeur	mm 100
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2	Q
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Circuit de commande/ Commande:	
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
Tension d'alimentation de commande 1	
pour CC	
— Valeur assignée	V 48
Circuit principal:	
Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	A 17
Puissance d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	kW 7,5
Circuit auxiliaire:	
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires par sens de rotation	2

Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires par sens de rotation	2	
Raccordements/ Bornes:		
Type du raccordement électrique pour circuit principal	raccordement à vis	
Mode de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022	
Conditions ambiantes:		
Température ambiante en service	°C -25 ... +60	
Indice de protection IP face avant	IP20	
Certificats/ homologations:		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval		other
		Umweltbestätigung sonstig
other		
Bestätigungen		