

Référence: 3SB3110-0AA21

26x26mm PLASTIQUE SQUARE
ACTIONNEUR: PUSHBUTTON AVEC
BOUTON PLAT AVEC PORTE ROUGE

Achat de Electric Automation Network



Version du produit	Elément carré
Boîtier:	
Nombre d'emplacements	1
Organe de commande:	
Exécution de l'organe de commande	Bouton-poussoir
Mode de fonctionnement de l'organe de commande	à rappel
Extension produit en option Lampe	Non
Couleur	
de l'organe de commande	rouge
Matériau de l'organe de commande	matière plastique
Forme de l'organe de commande	Bouton affleurant
Type de déverrouillage	sans
Nombre de positions	2
Collerette:	
Constituant du produit collerette	Oui
Type de la collerette	Standard
Matériau de la collerette	matière plastique
Couleur de la collerette	noir
Support:	
Matériau du support	Plastique
Caractéristiques techniques générales:	

Fonction produit	
Fonction d'ARRET D'URGENCE	Non
Fonction ARRET D'URGENCE	Non
Indice de protection IP	IP66
Tenue aux vibrations	
selon CEI 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Fréquence de manœuvres max.	1 000 1/h
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre)	
typique	10 000 000
Codage d'identification des matériels électriques	
selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	S
selon EN 61346-2	S
selon EN 81346-2	S
Raccordements/ Bornes:	
Couple de serrage des vis du support	0,9 ... 1,1 N·m
Conditions ambiantes:	
Température ambiante	
en service	-25 ... +70 °C
à l'entreposage	-40 ... +80 °C
Catégorie d'environnement en service selon CEI 60721	3K6
Montage/ fixation/ dimensions:	
Mode de fixation	fixation frontale
Forme de la découpe	carré
Hauteur de montage	5 mm
Largeur de montage	30 mm
Profondeur	29 mm