



Référence: 3TF2001-6AL2

CONTACTEUR TAILLE 00 3-POLE AC-3 4KW / 400V, PIN SOLDER CON. VISSER (DIAGONALE) AUX. COMMUTATEUR 01 E ACTIONNEMENT (1NC) AC 230 V AC 50/60 HZ

**Achat de Electric Automation Network** 



Caractéristiques techniques générales:			
Taille du contacteur	0		
Indice de protection IP face avant	IP00		
Température ambiante en service	5525 °C		
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	К		
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2	Q		
Circuit principal:			
Nombre de pôles pour circuit principal	3		
Courant d'emploi pour AC-1 pour 400 V			
pour température ambiante 40 °C Valeur assignée	16 A		
Nombre de contacts NF pour contacts principaux	0		
Nombre de contacts NO pour contacts principaux	3		
Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	9 A		
Puissance d'emploi			
pour AC-1 pour 400 V Valeur assignée	10 kW		
pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	4 kW		
Circuit de commande/ Commande:			
Exécution de la commande du mécanisme de commande	conventionnel		

Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC			
Fréquence de la tension d'alimentation de commande				
1 Valeur assignée	50 Hz			
2 Valeur assignée	60 Hz			
Tension d'alimentation de commande				
pour CA				
— pour 50 Hz				
— Valeur assignée	230 V			
— pour 60 Hz				
— Valeur assignée	230 V			
Circuit auxiliaire:				
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires				
à commutation retardée	0			
à commutation instantanée	1			
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires				
à commutation anticipée	0			
à commutation instantanée	0			
Raccordements/ Bornes:				
Type du raccordement électrique				
pour circuit principal	raccordement par picot à souder			
pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement par picot à souder			
Repère et lettre caractéristique pour contacts	01 E			
Caractéristiques mécaniques:				
Mode de fixation	fixation par vis			
Mode de fixation Montage en série	Oui			
Largeur	50 mm			
Hauteur	36 mm	36 mm		
Profondeur	63 mm	63 mm		
Certificats/ homologations:				
General Product Approval		Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	
		Baumusterbescheinigung		
	ping roval	other		
spezielle Prüfbescheinigungen		sonstig	Umweltbestätigung	