

Référence: 3TK2806-0AG2

COMBINAISON CONTACTEUR POUR CIRCUITS DE SÉCURITÉ ET DE SIGNALISATION PERMETTANT CIRCUIT 5N0 + 1NF, AC-OPERATION AC FONCTIONNEMENT AC 110V 50 / 60Hz

Achat de Electric Automation Network

Caractéristiques techniques générales:	
Environnement d'installation conforme CEM	Ce produit est uniquement adapté pour un environnement de classe A. En environnement domestique, cet appareil pourrait causer des perturbations radio-électriques indésirables. Dans ce cas, l'utilisateur est tenu de mettre en place des mesures adaptées.
Caractéristiques techniques générales:	
Type de l'entrée	
Entrée de retour	Non
Entrée de démarrage	Non
Type du raccordement électrique Socle d'embrochage	Non
Raccordements/ Bornes:	
Type de sections de câble raccordables	
âme massive	1x (4 mm ²), 2x (1 ... 2,5 mm ²)
âme souple	
— avec embouts	2x (0,75 ... 1,5 mm ²)
Type de sections de câble raccordables pour câbles AWG	
âme massive	2x (18 ... 14)
multibrin	2x (20 ... 16)
Fonction produit:	
Compatibilité d'utilisation	
Surveillance des commutateurs de position	Non
Surveillance des circuits ARRET D'URGENCE	Non
Surveillance des vannes	Non
Surveillance des capteurs tactiles	Non
Surveillance d'interrupteurs à commande magnétique	Non
circuits de sécurité	Non
Certificats/ homologations:	

Justification de qualification	
Homologation TÜV	Non
Homologation UL	Non
Homologation BG BIA	Non
General Product Approval	Functional Safety/ Safety of Machinery
	Declaration of Conformity
	Test Certificates
	spezielle Prüfbescheinigungen
other	
Umweltbestätigung	Bestätigungen