

Référence: 3TY6501-1AA00

AUX.SWITCHBLOCK POUR CONTACTEURS
3TB44-50, 3TC4 POUR GAUCHE / DROITE
CONNEXION (REMPLECE 3TY6501-1A /
1B)

Achat de Electric Automation Network



Caractéristiques techniques générales:		
Compatibilité d'utilisation	Contacteur auxiliaire et contacteur de puissance	
Indice de protection IP face avant	IP20	
Température ambiante		
à l'entreposage	°C	-55 ... +80
en service	°C	-25 ... +55
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	10 000 000	
Tension d'isolement pour degré de pollution 3 Valeur assignée	V	690
Tension de tenue aux chocs Valeur assignée	kV	6
Circuit auxiliaire:		
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires		
à commutation instantanée	1	
à commutation retardée	0	
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires		
à commutation instantanée	1	
à commutation anticipée	0	
Courant d'emploi des contacts auxiliaires pour AC-12		
pour 24 V	A	10
pour 230 V	A	10

max.	A	10	
Courant d'emploi			
des contacts auxiliaires			
— pour AC-14			
— pour 125 V	A	10	
— pour AC-15			
— pour 24 V	A	10	
— pour 230 V	A	5,6	
— pour 400 V	A	3,6	
Courant d'emploi			
des contacts auxiliaires pour DC-13			
— pour 24 V	A	10	
— pour 60 V	A	5	
— pour 110 V	A	1,14	
— pour 220 V	A	0,48	
Montage/ fixation/ dimensions:			
Mode de fixation			fixation par encliquetage
Largeur	mm	12	
Hauteur	mm	70	
Profondeur	mm	51,5	
Raccordements/ Bornes:			
Type du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande			raccordement à vis
Type de sections de câble raccordables			
pour contacts auxiliaires			
— âme souple			
— avec embouts			2x (0,5 ... 1,0 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
pour câbles AWG pour contacts auxiliaires			2x (18 ... 12)
Sécurité:			
Fonction produit Manœuvre effectuée positivement selon CEI 60947-5-1			Oui
Certificats/ homologations:			
General Product Approval		Functional Safety/Safety of Machinery	other
		Baumusterprüfbescheinigung	Bestätigungen