



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: MS116-10
Code: 1SAM250000R1010

MS116-10 Manual Motor Starter

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



Der MS116-10 manual motor starter ist ein kompaktes 45 mm Breite Geräte mit einem Bemessungs-Strom von $I_e = 10.0$ A. Dieses Gerät wird verwendet, um manuell ein- und ausschalten von Motoren und schützen Sie zuverlässig und ohne die Notwendigkeit für eine Sicherung gegen Kurzschlüsse, überlast- und Phasen-Fehler. Die manuelle Motorstarter bietet eine Nenn-service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen $I_{cs} = 50$ kA bei 400 VAC und die Reise der Klasse 10A.

Bestellen

EAN:	4013614320330
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362010

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	45mm
Produkt Netto-Höhe:	90mm
Produkt Netto Tiefe:	85.6mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.265kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
--------------------------	---------

Paket Level 1 Breite:	92 mm
Paket Level 1 Höhe:	50 mm
Paket Level 1 Länge:	95 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,28 kg
Paket Level-2-Einheiten:	40 Stück
Paket Level 2 Breite:	280 mm
Paket Ebene 2 Height:	210 mm
Paket Level 2 Länge:	395 mm
Paket Level 2 Brutto-Gewicht:	11.586 kg
Paket Level 2-EAN:	4013614408700

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Rund um das Gehäuse 0 ... +40 °C Betrieb -25 ... +70 °C Betrieb Kompensiert -25 ... +55 °C Lagerung -50 ... +80 °C
Umgebungstemperatur-Kompensation:	Ja
Maximale Betriebshöhe Zulässig:	2000 m
Schock-acc. IEC 60068-2-27:	11 ms Puls 25g
Widerstand gegen Vibrationen acc. IEC 60068-2-6:	5 G / 3 ... 150 Hz
RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung

Technische UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	Main Circuit 600 V AC
Ampere-Nennwert UL/CSA:	10 A
PS-Bewertung UL/CSA:	(220 V ... 240 V AC) Dreiphasen 3 PS (440 ... 480 V AC) dreiphasig 5 PS (550 ... 600 V AC) dreiphasig 7,5 PS
General Use Rating UL/CSA:	(600 V AC) 10 A
Anschluss Kapazität Hauptstromkreis gemäß UL/CSA:	Flexibel 1/2 x 16 ... 12 AWG Stranded 1/2x 16 ... 12 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Haupt-Schaltung 10 in-lb

Weitere Informationen

Antrieb Typ:	Drehgriff
Anschluss Kapazität-Main-Circuit:	Flexible mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexibel mit Isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Starre 1/2x 1 ... 4 mm ²

Herkömmliche Free-air Thermal Current (I_{th}):	Hauptstromkreis 10 A
Schutzart:	IP20
Elektrische Lebensdauer:	100000 Zyklus
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Mechanische Haltbarkeit:	100000 Zyklus
Montage auf DIN-Schiene:	TH35-15 (35 x 15 mm Montage-Schiene) gem. IEC 60715 Hutschielen TH35-7,5 (35 x 7,5 mm Hutschiene) acc. IEC 60715
Einbaulage:	Position 1 bis 6
Anzahl der Pole:	3
Anzahl von Geschützten Polen:	3
Verschmutzungsgrad:	3
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol bei 0,9 ... 2,4 W
Produkt-Typ:	MS116
Produkt-Name:	Manual Motor Starter
Nennstrom (I_{ch}):	10 A
Bemessungs-Frequenz (f):	Haupt-Schaltung 50 Hz Main Circuit 60 Hz
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	Main Circuit 6 kV
Bewertet Instantaneous Short-Circuit Current Setting (I_{ich}):	150 A
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	690 V
Bemessungs-Strom (I_e):	10 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-3 (I_e):	10 A
Bemessungs-Strom AC-3 (P_e):	(400 V) Dreiphasen-4 kW
Bemessungs-Spannung:	Hauptstromkreis 690 V AC
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (I_{cs}):	(230 V AC) 50 kA (AC 400 V) 50 kA (440 V AC) 6 kA (500 V AC) 6 kA (690 V AC) 2 kA
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen, in % von I_{cu} (ich_{cs}):	100 %
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu}):	(230 V AC) 50 kA (AC 400 V) 50 kA (440 V AC) 6 kA (500 V AC) 6 kA (690 V AC) 2 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u):	10 A
Empfohlener Schraubendreher:	Pozidriv 2
RoHS-Datum:	0276
Einstellbereich:	6.3 ... 10 A

Standards:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Terminal-Typ:	Schraubklemmen
Anzugsmoment:	Main Circuit 0.8 ... 1.2 N·m
Abisolierlänge:	Main Circuit 9 mm

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

ABS-Gutachten:	1SAA963000-0104
BV-Zertifikat:	1SAA963000-0202
CB-Zertifikat:	1SAA963000-2003
CCC-Zertifikat:	1SAA963000-3803
cUL-Zertifikat:	cUL_E137861
Datenblatt, Technische Daten:	2CDC131025D0201
Datenblatt, Technische Daten (Teil 2):	1SAM200505F0010
Datenblatt, Technische Daten (Teil 3):	1SAM200507F0001 1SAM200507F0002 1SAM200507F0003 1SAM200508F0001 1SAM200508F0002 1SAM200508F0003
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938515-0060
DNV-Zertifikat:	1SAA963000-0303
EAC Zertifikat:	1SAA963000-2701
GL Zertifikat:	1SAA963000-0402
GOST-Zertifikat:	1SAA963001-2701
LR-Zertifikat:	1SAA963000-0504
RMRS-Zertifikat:	1SAA918000-0703
RoHS-Informationen:	1SAA963001-4407
UL-Zertifikat:	UL_E137861

Klassifikationen

eClass:	7.0 27370401
E-nummer:	3111948
ETIM 4:	EC000074 - Motor-protective-circuit-breaker
ETIM 5:	EC000074 - Motor-protective-circuit-breaker
Objekt-Classification Code:	F
UNSPSC:	39121521