



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: MO495-50
Code: 1SAM560000R1006

MO495-50 Manual Motor Starter Magnetic
Nur

Kaufen von Electric Automation Network



Die MO495-50 manual motor starter magnetic nur in 55 mm Breite Gerät mit einem Bemessungs-Strom von $I_e = 50.0$ A. Dieses Gerät wird verwendet, um manuell ein- und ausschalten von Motoren und schützen Sie zuverlässig und ohne die Notwendigkeit für eine Sicherung gegen Kurzschlüsse. Das manual motor starter magnetic bietet nur eine Nenn-service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen $I_{cs} = 25$ kA bei 400 VAC. Weitere features sind die build-in-disconnect-Funktion, trip-free-Mechanismus und einen Drehgriff mit einem klaren Stellung-Anzeige. Das manual motor starter magnetic ist nur geeignet für drei - und einphasige Anwendungen. Der Griff ist abschließbar zum Schutz gegen unbefugten änderungen. Hilfsschalter, Signal Kontakte, Unterspannungsauslöser und shunt-Reisen sind als Zubehör erhältlich.

Bestellen

EAN:	4013614265686
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362010

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	70mm
Produkt Netto-Höhe:	165mm
Produkt Netto Tiefe:	174mm
Produkt-Netto-Gewicht:	2.227kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	76,5 mm
Paket Level 1 Höhe:	171 mm
Paket Level 1 Länge:	190 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	2,22 kg

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Betrieb -20 ... +70 °C Lagerung -50 ... +80 °C
Umgebungstemperatur-Kompensation:	Keine
Maximale Betriebshöhe Zulässig:	2000 m
Schock-acc. IEC 60068-2-27:	11 ms Puls 25g
RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung

Technische UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	Main Circuit 600 V AC
Ampere-Nennwert UL/CSA:	50 A
PS-Bewertung UL/CSA:	(200 V AC) Dreiphasen-15 PS (208 V AC) Dreiphasen-15 PS (220 V ... 240 V AC) Dreiphasen-20 PS (440 ... 480 V AC) Three-Phase 40 PS (550 ... 600 V AC) Drei Phase 50 PS
General Use Rating UL/CSA:	(600 V AC) 50 A
Anschluss Kapazität Hauptstromkreis gemäß UL/CSA:	Flexible 1x 10 ... 2/0 AWG Flexible 1/2x-10 ... 1/0 AWG Gestrandet 1x 10 ... 2/0 AWG Stranded 1/2x-10 ... 1/0 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Main Circuit 35 ... 53 in·lb

Weitere Informationen

Antrieb Typ:	Drehgriff
Anschluss Kapazität-Main-Circuit:	Flexibel mit Aderendhülse 1x 2.5 ... 50 mm ² Flexibel mit Aderendhülse 2x 2.5 ... 35 mm ² Solide 1/2x 2.5 ... 16 mm ² Gestrandet 1x 10 ... 70 mm ² Gestrandet 2x 10 ... 50 mm ²
Herkömmliche Free-air Thermal Current (I _{th}):	Haupt-Schaltkreis 50 A
Schutzart:	Gehäuse IP20 Main Circuit Terminals IP00
Elektrische Lebensdauer:	25000 Zyklus

IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Mechanische Haltbarkeit:	50000 Zyklus
Montage auf DIN-Schiene:	TH35-15 (35 x 15 mm Montage-Schiene) gem. IEC 60715 Hutschiene TH35-7,5 (35 x 7,5 mm Hutschiene) acc. IEC 60715
Einbaulage:	Position 1 bis 6
Anzahl der Pole:	3
Anzahl von Geschützten Polen:	3
Verschmutzungsgrad:	3
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 6.7 W
Produkt-Typ:	MO495
Produkt-Name:	Manual Motor Starter Magnetic Nur
Nennstrom (I_{ch_n}):	50 A
Bemessungs-Frequenz (f):	Haupt-Schaltung 50 Hz Main Circuit 60 Hz
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	Main Circuit 6 kV
Bewertet Instantaneous Short-Circuit Current Setting ($I_{ch_{ich}}$):	650 Ein
Bemessungs-Isolationsspannung (U_{ich}):	690 V
Bemessungs-Strom (I_e):	50 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-3 (I_e):	50 A
Bemessungs-Spannung:	Hauptstromkreis 690 V AC Main Circuit 450 V DC
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (I_{cs}):	(230 V AC) 100 kA (400 V AC) 25 kA (440 V AC) 20 kA (500 V AC) 6 kA (690 V AC) 3 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ($I_{ch_{cu}}$):	(230 V AC) 100 kA (AC 400 V) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 12 kA (690 V AC) 6 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u):	50 A
Empfohlener Schraubendreher:	Hexagon 4
Bemerkungen:	Für den überlastschutz der Motoren, ein geeignetes thermisches oder elektronisches überlastrelais verwendet werden muss
RoHS-Datum:	0016
Einstellbereich:	Keiner
Standards:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA 22.2 No. 14
Anzugsmoment:	Haupt-Stromkreis 4 ... 6 N·m

Abisolierlänge:	Main Circuit 17 mm
-----------------	--------------------

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

cUL-Zertifikat:	1SAA937000-1701
Datenblatt, Technische Daten:	1SBC100173C0201
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938504-0051
DNV-Zertifikat:	1SAA937000-0301
EAC Zertifikat:	1SAA937001-2703
GOST-Zertifikat:	1SAA937000-2703
RoHS-Informationen:	1SAA918002-4401
UL-Zertifikat:	UL_E167205

Klassifikationen

eClass:	7.0 27370401
ETIM 4:	EC000074 - Motor-protective-circuit-breaker
ETIM 5:	EC000074 - Motor-protective-circuit-breaker
Objekt-Classification Code:	F
UNSPSC:	39121521