Artikel-Nr.: OTP32B4M
Code: 1SCA022401R4590

OTP32B4M Geschlossene Schalter

Kaufen von Electric Automation Network

Geschlossenen Schalter 4-p.400V AC23A 12A AC22A 40A Kunststoff-Gehäuse IP65 Schwarz Selektor Griff

Bestellen

EAN:	6417019131306
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	130mm
Produkt Netto-Höhe:	150mm
Produkt Netto Tiefe:	60mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.6kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	132 mm
Paket Level 1 Höhe:	120 mm
Paket Level 1 Länge:	157 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,7 kg

Paket Level 1-EAN:	6417019131306

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2009 Q4

Weitere Informationen

Kabel-Eintrag, Position:	Oben und unten
Kabel, Steckdosen Pro Seite:	2xM25+M16
Konventioneller Thermischer Strom (I_{die}):	Vollständig Geschlossene 32 A
Schutzart:	acc. IEC 60529 IP65
Gehäuse-Material:	Kunststoff
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Anzahl der Pole:	4
Verschmutzungsgrad:	3
Position von Line Terminals:	Top-In - Bottom-Out
Position von Neutral-Terminals:	Top-In - Bottom-Out
Position der PE-Klemmen:	Top-In - Bottom-Out
Produkt-Typ:	OT32
Produkt-Name:	Geschlossene Schalter
Bemessungs-Betriebsstrom AC-21A (ich$_e$):	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-22A (ich$_e$):	(500 V) 40 A (690 V) 40 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-23A (ich$_e$):	(380 ... 415 V) 23 A (500 V) 23 A (690 V) 12 A
Bemessungs-Spannung:	750 V

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

BV-Zertifikat:	1SCC340018D0202
Datenblatt, Technische Daten:	1SCC340009C0201
Konformitätserklärung - CE:	1SCC340003D0203
DNV-Zertifikat:	1SCC340019D0201
GL Zertifikat:	1SCC301042D0201
LR-Zertifikat:	1SCC340016D0202
RoHS-Informationen:	1SCC340034D0201

Klassifikationen

ETIM 5:	EC000249 - Schutz-Trennschalter Gehäuse
Objekt-Classification Code:	Q