Artikel-Nr.: OT100FT4N2
Code: 1SCA105031R1001

OT100FT4N2 Trennschalter

Kaufen von Electric Automation Network

Front betrieben-lasttrennschalters. Typen OT 16...125 sind geschützte anschlußklemmen, IP 20.

Bestellen

EAN:	6417019391618
Mindestbestellmenge:	10 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	97mm
Produkt Netto-Höhe:	100mm
Produkt Netto Tiefe:	67mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.6kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	109 mm
Paket Level 1 Höhe:	79 mm
Paket Level 1 Länge:	112 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,6 kg

Paket Level 1-EAN:	6417019391618

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2006-07-01

Technische UL/CSA

Ampere-Nennwert UL/CSA:	100 A
PS-Bewertung UL/CSA:	(acc. UL 200 V) 25 PS (acc. UL 208 V) 25 PS (acc. UL 240 V) 30 Hp (acc. UL 480 V) 50 Hp (acc. UL 600 V)50 Hp

Weitere Informationen

Cable Cross-Section:	10...70 mm2
Herkömmliche Free-air Thermal Current (I_{th}):	q = 40 °C 115 A
Konventioneller Thermischer Strom (I_{die}):	Voll Gekapselt 115 A
Erder Typ:	Keine Weitere Art
Griff Typ:	Keiner
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Enthält:	Keiner
Montage Typ:	Tür Montage
Anzahl der Pole:	4
Betätigungsvorrichtung:	Mechanismus auf der Oberseite des Schalter
Betriebsart:	Vor Betrieben
Um Mehrere:	10 Stück
Verschmutzungsgrad:	3
Position von Line Terminals:	Top-In - Bottom-Out
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 0.36 W
Produkt-Typ:	OT100
Produkt-Name:	Lasttrennschalter
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	750 V
Bemessungs-Betriebsstrom AC-21A (ich_e):	(690 V) 100 A (380 ... 415 V) 100 A (500 V) 100 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-22A (ich_e):	(380 ... 415 V) 100 A (500 V) 100 A (690 V) 100 A

Bemessungs-Betriebsstrom AC-23A (ich$_e$):	(500 V) 60 A (690 V) 40 A (380 ... 415 V) 80 A
Bemessungs-Strom AC-23A (P_e):	(220 V ... 240 V) 22 kW (400 V) 37 kW (415 V) 37 kW (500 V) 37 kW (690 V) 37 kW
Bemessungs-Spannung:	750 V
Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit (ich$_{cw}$):	für 1 s 2,5 kiloampere rms
Besondere Funktionen:	Keine
Standards:	IEC
Terminal-Typ:	Schraubklemmen

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SCC301020C0201
Konformitätserklärung - CE:	1SCC301168D0201
RoHS-Informationen:	1SCC301183D0201

Klassifikationen

ETIM 5:	EC000216 - Lasttrennschalter
Objekt-Classification Code:	Q