Artikel-Nr.: OT80FT3
Code: 1SCA105431R1001

OT80FT3 Trennschalter

Kaufen von Electric Automation Network

Front betrieben-lasttrennschalters. Typen OT 16...125 sind geschützte anschlußklemmen, IP 20.

Bestellen

EAN:	6417019393667
Mindestbestellmenge:	10 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	65mm
Produkt Netto-Höhe:	72mm
Produkt Netto Tiefe:	69mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.28kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	80 mm
Paket Level 1 Höhe:	76 mm
Paket Level 1 Länge:	84 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,28 kg

Paket Level 1-EAN:	6417019393667

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2009 Q3

Technische UL/CSA

Ampere-Nennwert UL/CSA:	60 A
PS-Bewertung UL/CSA:	(acc. UL 200 V) 20 PS (acc. UL 208 V) 20 PS (acc. UL 240 V) 20 PS (acc. , UL, 480 V) mit 40 PS (acc. UL 600 V)40 PS

Weitere Informationen

Cable Cross-Section:	1.5...35 mm2
Herkömmliche Free-air Thermal Current (I_{th}):	q = 40 °C 80 A
Konventioneller Thermischer Strom (I_{die}):	Vollständig Geschlossene 80 A
Erder Typ:	Keine Weitere Art
Griff Typ:	Keiner
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Enthält:	Keiner
Montage Typ:	Tür Montage
Anzahl der Pole:	3
Betätigungsvorrichtung:	Mechanismus auf der Oberseite des Schalter
Betriebsart:	Vor Betrieben
Um Mehrere:	10 Stück
Verschmutzungsgrad:	3
Position von Line Terminals:	Top-In - Bottom-Out
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 2,8 W
Produkt-Typ:	OT80
Produkt-Name:	Lasttrennschalter
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	750 V
Bemessungs-Betriebsstrom AC-21A (ich_e):	(500 V) 80 A (380 ... 415 V) 80 A (690 V) 80 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-22A (ich_e):	(380 ... 415 V) 80 A (500 V) 80 A (690 V) 80 A

Bemessungs-Betriebsstrom AC-23A (ich$_e$):	(380 ... 415 V) 75 A (690 V) 20 A (500 V) 58 A
Bemessungs-Strom AC-23A (P_e):	(220 V ... 240 V) 22 kW (400 V) 37 kW (415 V) 37 kW (500 V) 37 kW (690 V) 18,5 kW
Bemessungs-Spannung:	750 V
Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit (ich$_{cw}$):	1 s 1 kiloampere rms
Besondere Funktionen:	Keine
Standards:	IEC
Terminal-Typ:	Schraubklemmen

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SCC301020C0201
Konformitätserklärung - CE:	1SCC301167D0201
RoHS-Informationen:	1SCC301183D0201

Klassifikationen

E-nummer:	3170948
ETIM 5:	EC000216 - Lasttrennschalter
Objekt-Classification Code:	Q