



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: T3N250
Code: 1SDA055116R1

T3N 250 TMG 160-480 4p F F InN=100%
In

Kaufen von Electric Automation Network



C. LEISTUNGSSCHALTER TMAX T3N 250 FEST vierpolig MIT FRONT KLEMMEN UND THERMOMAGNETISCHER RELEASE TMG R 160-480 EINE VOLL BEWERTET

Bestellen

EAN:	8015644562601
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362090

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	140mm
Produkt Netto-Höhe:	150mm
Produkt Netto Tiefe:	70mm
Produkt-Netto-Gewicht:	2kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	155 mm
Paket Level 1 Höhe:	190 mm
Paket Level 1 Länge:	155 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	2,1 kg

Paket Level 1-EAN:	8015644562601
--------------------	---------------

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Änderung nach 2006-07-01
--------------	---

Weitere Informationen

Elektrische Lebensdauer:	8000 Zyklus 120 Zyklen pro Stunde
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Mechanische Haltbarkeit:	25000 Zyklus 240 Zyklen pro Stunde
Anzahl der Pole:	4
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 7,9 W
Produkt-Typ:	SACE Tmax T
Produkt-Name:	Sicherungsautomat
Produkt-Typ:	CB
Nennstrom (I_{ch_n}):	160 A
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	800 V
Bemessungs-Spannung:	690 V AC 500 V DC
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (I_{cs}):	(220 V AC) 37,5 kA (230 V AC) 37,5 kA (380 V AC) 27 kA (AC 400 V) 27 kA (415 V AC) 27 kA (440 V AC) 18 kA (500 V AC) 15 kA (690 V AC) 3,75 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ($I_{ch_{cu}}$):	(220 V AC) 5 kA (230 V AC) 5 kA (380 V AC) 36 kA (AC 400 V) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 25 kA (500 V AC) 20 kA (690 V AC) 5 kA (250 V DC) 2 Pole in Reihe mit 36 kA (250 V DC) 3 Pole in Serie 40 kA (500 V DC) 3 Pole in Reihe mit 36 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u):	250 A
Release-Typ:	TM
Standards:	IEC 60947
Sub-Typ:	T3
Geeignet Für:	T3

Geeignet für Produkt-Klasse:	Geformte Fall-Leistungsschalter
Anschluss-Typ:	Fester Leistungsschalter Vor
Prüfspannung bei Industrieller Frequenz für 1 Minute:	3000 V
Test Spannung Max (U_{test}):	3000 V
Version:	F

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SDC210004D0203
Konformitätserklärung - CE:	1SDL000165R0003
GL Zertifikat:	1SDL000163R0060
RoHS-Informationen:	1SDL000200R0001

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	Q
UNSPSC:	39121100