



**Electric Automation**  
Automation specialists

Artikel-Nr.: E1B800  
Code: 1SDA055611R1

E1B 800 PR122/P-LI In=800A 4p F HR

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



SACE EMAX LEISTUNGSSCHALTER E1B 800A VIER-POL FIXIERT MIT KLEMMEN HINTERE HORIZONTALE überstromauslöser PR122/P-LI R800 AUSGESTATTET MIT: 4 HILFSSCHALTER UND C. Trennschalter IN POSITION GEÖFFNET-GESCHLOSSEN

### Bestellen

EAN:	8015644569518
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362090

### Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	386mm
Produkt Netto-Höhe:	418mm
Produkt Netto Tiefe:	302mm
Produkt-Netto-Gewicht:	50kg

### Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	515 mm
Paket Level 1 Höhe:	600 mm
Paket Level 1 Länge:	615 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	62 kg
Paket Level 1-EAN:	8015644569518

## Weitere Informationen

Elektrische Lebensdauer:	10000 Zyklus 30 Zyklen pro Stunde
Mechanische Haltbarkeit:	25000 Zyklus 60 Zyklen pro Stunde
Anzahl der Pole:	4
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen, je Pol 65 W
Produkt-Typ:	SACE Emax
Produkt-Name:	Sicherungsautomat
Produkt-Typ:	CB
Nennstrom ( $I_{ch}$ ):	800 A
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung ( $U_{imp}$ ):	12 kV
Bemessungsisolationsspannung ( $U_{ich}$ ):	1000 V
Bemessungs-Strom ( $I_e$ ):	800 A
Bemessungs-Spannung:	690 V AC
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen ( $I_{cs}$ ):	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit ( $ich_{cw}$ ):	1 s 42 kA für 3 s 36 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{chcu}$ ):	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (AC 500 V) 36 kA (525 V AC) 36 kA (660 V AC) 36 kA (690 V AC) 36 kA
Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ ):	800 A
Nennspannung ( $U_r$ ):	690 V
Release-Typ:	EL
Standards:	IEC 60947
Sub-Typ:	E1
Anschluss-Typ:	Fester Leistungsschalter Hinten flache, Horizontale
Version:	F

## Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SDC200006D0209
Konformitätserklärung - CE:	1SDL000165R0013

## Klassifikationen

ETIM 4:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
ETIM 5:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
Objekt-Classification Code:	Q
UNSPSC:	39120000