



**Electric Automation**  
Automation specialists

Artikel-Nr.: E3L2000  
Code: 1SDA056720R1

E3L 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR

Kaufen von Electric Automation Network



SACE EMAX LEISTUNGSSCHALTER E3L 2000A THRE-POLIG, FEST MIT den KLEMMEN  
HINTERE HORIZONTALE überstromauslöser PR121/P-LI R2000 AUSGESTATTET MIT: 4  
HILFSSCHALTER UND C. Trennschalter IN POSITION GEÖFFNET-GESCHLOSSEN

### Bestellen

EAN:	8015644580605
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362090

### Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	404mm
Produkt Netto-Höhe:	418mm
Produkt Netto Tiefe:	302mm
Produkt-Netto-Gewicht:	60kg

### Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	515 mm
Paket Level 1 Höhe:	600 mm
Paket Level 1 Länge:	615 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	72 kg
Paket Level 1-EAN:	8015644580605

## Weitere Informationen

Elektrische Lebensdauer:	2000 Zyklus 20 Zyklen pro Stunde
Mechanische Haltbarkeit:	15000 Zyklus 60 Zyklen pro Stunde
Anzahl der Pole:	3
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 215 W
Produkt-Typ:	SACE Emax
Produkt-Name:	Sicherungsautomat
Produkt-Typ:	CB
Nennstrom ( $I_{ch}$ ):	2000
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung ( $U_{imp}$ ):	12 kV
Bemessungsisolationsspannung ( $U_{ich}$ ):	1000 V
Bemessungs-Strom ( $I_e$ ):	2000
Bemessungs-Spannung:	690 V AC
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen ( $I_{cs}$ ):	(220 V AC) 130 kA (230 V AC) 130 kA (380 V AC) 130 kA (400 V AC) 130 kA (415 V AC) 130 kA (440 V AC) 110 kA (500 V AC) 65 kA (660 V AC) 65 kA (690 V AC) 65 kA
Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit ( $i_{ch_{cw}}$ ):	für 1 s 130 kA für 3 s 110 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{ch_{cu}}$ ):	(220 V AC) 130 kA (230 V AC) 130 kA (380 V AC) 130 kA (400 V AC) 130 kA (415 V AC) 130 kA (440 V AC) 110 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 85 kA (660 V AC) 85 kA (690 V AC) 85 kA
Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ ):	2000
Nennspannung ( $U_r$ ):	690 V
Release-Typ:	EL
Standards:	IEC 60947
Sub-Typ:	E3
Anschluss-Typ:	Fester Leistungsschalter Hinten flache, Horizontale
Version:	F

## Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SDC200006D0209
Konformitätserklärung - CE:	1SDL000165R0015

## Klassifikationen

ETIM 4:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
ETIM 5:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
Objekt-Classification Code:	Q
UNSPSC:	39120000