



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: T6L800
Code: 1SDA060314R1

T6L 800 Ekip M-LRIU In=630 3p F F

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



C. LEISTUNGSSCHALTER TMAX T6L 800 FEST DREI-POLIG MIT FRONT KLEMMEN UND SOLID-STATE-RELEASE IN AC Ekip M-LRIU R 630

Bestellen

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN: | 8015644627829 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Zolltarifnummer: | 85362090 |

Abmessungen

| | |
|------------------------|---------|
| Produkt Netto-Breite: | 210mm |
| Produkt Netto-Höhe: | 268mm |
| Produkt Netto Tiefe: | 103.5mm |
| Produkt-Netto-Gewicht: | 9.5kg |

Container Informationen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Paket Level 1-Einheiten: | 1 Stück |
| Paket Level 1 Breite: | 305 mm |
| Paket Level 1 Höhe: | 285 mm |
| Paket Level 1 Länge: | 370 mm |
| Paket Level 1 Brutto-Gewicht: | 11 kg |

| | |
|--------------------|---------------|
| Paket Level 1-EAN: | 8015644627829 |
|--------------------|---------------|

Weitere Informationen

| | |
|---|--|
| Elektrische Lebensdauer: | 5000-Zyklus 60 Zyklen pro Stunde |
| Mechanische Haltbarkeit: | 20000 Zyklus 120 Zyklen pro Stunde |
| Anzahl der Pole: | 3 |
| Verlustleistung: | bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 32 W |
| Produkt-Typ: | SACE Tmax T |
| Produkt-Name: | Sicherungsautomat |
| Produkt-Typ: | CB |
| Nennstrom (I_{ch}): | 630 A |
| Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}): | 8 kV |
| Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}): | 1000 V |
| Bemessungs-Spannung: | 690 V AC 750 V DC |
| Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (I_{cs}): | (220 V AC) 150 kA (230 V AC) 150 kA (380 V AC) 75 kA (400 V AC) 75 kA (415 V AC) 75 kA (440 V AC) 60 kA (500 V AC) 49 kA (690 V AC) 22,5 kA |
| Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit (ich_{cw}): | 1 s 10 A |
| Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ($I_{ch_{cu}}$): | (220 V AC) 20 kA (230 V AC) 20 kA (380 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 80 kA (500 V AC) 65 kA (690 V AC) 30 kA (250 V DC) 2 Pole in Serie 100 kA (500 V DC) 2 Pole in Serie 65 kA (750 V DC) 3 Pole in Serie 50 kA |
| Rated Uninterrupted Current (I_u): | 800 A |
| Release-Typ: | EL |
| Standards: | IEC 60947 |
| Sub-Typ: | T6 |
| Geeignet Für: | T6 |
| Geeignet für Produkt-Klasse: | Geformte Fall-Leistungsschalter |
| Anschluss-Typ: | Fester Leistungsschalter Vor |
| Test Spannung Max (U_{test}): | 3500 V |
| Version: | F |

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, Technische Daten: | 1SDC210015D0201 |
| Konformitätserklärung - CE: | 1SDL000165R0006 |

Klassifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| ETIM 4: | EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot. |
| Objekt-Classification Code: | Q |
| UNSPSC: | 39121100 |