



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: T7H1250 M
Code: 1SDA062913R1

T7H 1250 PR231/P I In=1250A 3p F F M

Kaufen von Electric Automation Network



C. LEISTUNGSSCHALTER TMAX T7H 1250 FESTEN DREI-POLIG MIT FRONT KLEMMEN UND GESPEICHERTE ENERGIE, BETRIEBS-MECHANISMUS UND SOLID-STATE-RELEASE IN AC PR231/P-I-R-1250

Bestellen

EAN:	8015644654627
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362090

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	210mm
Produkt Netto-Höhe:	268mm
Produkt Netto Tiefe:	178mm
Produkt-Netto-Gewicht:	11kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	280 mm
Paket Level 1 Höhe:	350 mm
Paket Level 1 Länge:	360 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	12,5 kg
Paket Level 1-EAN:	8015644654627

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Änderung nach 2007 Q2
--------------	--

Weitere Informationen

Anzahl der Pole:	3
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 47 W
Produkt-Typ:	SACE Tmax T
Produkt-Name:	Sicherungsautomat
Produkt-Typ:	CB
Nennstrom (I_{cn}):	1250 A
Bemessungs-Spannung:	690 V AC
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (AC 500 V) 50 kA (690 V AC) 31 kA
Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit (I_{cw}):	für 1 s 20 A
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu}):	(220 V AC) 10 kA (230 V AC) 10 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (AC 500 V) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u):	1250 A
Release-Typ:	EL
Standards:	IEC 60947
Sub-Typ:	T7
Geeignet Für:	T7M
Geeignet für Produkt-Klasse:	Geformte Fall-Leistungsschalter
Anschluss-Typ:	Fester Leistungsschalter Vor
Version:	F

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SDC210015D0201
-------------------------------	-----------------

Konformitätserklärung - CE:	1SDL000165R0007
GL Zertifikat:	1SDL000163R0053
RoHS-Informationen:	1SDL000201R0001

Klassifikationen

ETIM 4:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
ETIM 5:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
Objekt-Classification Code:	Q
UNSPSC:	39120000