Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: XLP2-6BC
Code: 1SEP101892R0002

400 A inkl. 6 Brücke Schellen

Kaufen von Electric Automation Network

XLP2-6BC

Bestellen

EAN:	7025840016878
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363000

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.21m
Produkt Netto-Höhe:	0.29m
Produkt Netto Tiefe:	0.13m
Produkt-Netto-Gewicht:	3.02kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	0.21 m
Paket Level 1 Höhe:	0.29 m
Paket Level 1 Länge:	0.13 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	3.02 kg
Paket Level 2-EAN:	7025840016878

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2006-07-01

Weitere Informationen

Schutzart:	acc. IEC 60529 Vorne IP30
Frequenz (*f*):	50/60 Hz
Abgesichert Kurzschluss Machen:	50 kiloampere rms
Abgesichert Kurzschluss Standhalten:	50 kiloampere rms
Sicherungsgröße:	2
Sicherung System:	DIN
Art Der Sicherung:	NH
Griff Typ:	trennen
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Montage Typ:	Geschraubt
Anzahl der Pole:	3
Produkt-Typ:	EasyLine
Produkt-Name:	Fuse-Switch-Disconnector
Nennstrom (Ich_n):	Haupt-Schaltung 400 Eine
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	8 kV
Bemessungs-Betriebsstrom AC-21B (ich_e):	(690 V) 315 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-22B (ich_e):	(500 V) 400.0 EINE
Terminal-Typ:	Schraubklemmen

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SEC312011B0202
Konformitätserklärung - CE:	1SEP500030P0001

Klassifikationen

ETIM 4:	EC001040 - Fuse switch-disconnector
ETIM 5:	EC001040 - Fuse switch-disconnector
Objekt-Classification Code:	Q
UNSPSC:	39121600