Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: OBROA 2000-24VAC/D
Code: 1SNA645529R0000

OBROA2000-24VDC Optocoupler R600 2A,A1-A2=24VDC,Triac

Kaufen von Electric Automation Network

Frühjahr Optokoppler OBROA2000 24vac/dc : 24vdc input / 10 bis 230 VAC Ausgang 2A

Bestellen

EAN:	4013614508394
Mindestbestellmenge:	5 Stück
Zolltarifnummer:	85369085

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	12mm
Produkt Netto-Höhe:	67.5mm
Produkt Netto Tiefe:	75mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.04kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	5 Stück
Paket Level 1 Breite:	73 mm
Paket Level 1 Höhe:	71 mm
Paket Level 1 Länge:	80 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,24 kg

Paket Level 1-EAN:	3472596455293

Technische

Funktion:	Boxed Optokoppler R600
Ausgabe:	solid-state-Ausgang
Ausgangssignal:	10 ... 230 V AC / 25 mA ... 2 A
Rated Control Supply Voltage (U_s):	24 V AC/DC
Terminal-Typ:	Spring Terminals

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

CSA-Zertifikat:	CSA_254821
cUR-Zertifikat:	cUR_E352056
Konformitätserklärung - CE:	1SND225053C1000
EAC Zertifikat:	EAC_RU_C-FR.ME77.B.01634
LR-Zertifikat:	LRS_0620042
UR Zertifikat:	UR_E352056

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	K
ETIM 4:	EC001504 - Optokoppler
ETIM 5:	EC001504 - Optokoppler
UNSPSC:	43172000
eClass:	7.0 27371604