



**Electric Automation**  
Automation specialists

Artikel-Nr.: CL-LDC.LDC2  
Code: 1SVR440821R0000

CL-LDC.LDC2 Display-Basismodul 24VDC

Kaufen von Electric Automation Network



Die CL-LDC.LDC2 display-Basismodul aus dem CL-Bereich. Die display-Basis-Modul ist die CPU und das Netzteil und arbeitet mit einer Eingangsspannung von 24 V DC. Es bietet die Möglichkeit der Verbindung von lokalen und remote-Erweiterungen mittels CL-LINK. 256 Strompfade bei 4 Kontakten in Reihe plus 1 Spule, programmiert werden. Die folgenden Funktionen sind verfügbar: 32 frei editierbare Texte anzeigen, 32 Woche und 32 Jahr, Timer, 1 eingestellten Zykluszeit, 32 Multifunktions-Zeitrelais, 4 Betriebs-Stunden-Zähler, 16 analogwertvergleicher, Schwellenwert-Schalter, 4 high-speed-Zähler, 4-Frequenz-Zähler, 2 inkremental-Zähler und verschiedene memory-Funktionen, text-Funktionen, value-entry-Funktionalitäten und-Wert-Anzeige-Funktionen.

## Bestellen

EAN:	4013614389825
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85389099

## Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	122 mm
Paket Level 1 Höhe:	35 mm
Paket Level 1 Länge:	94 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.184 kg

## Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	107.5mm
Produkt Netto Tiefe:	30mm
Produkt Netto-Höhe:	90mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.164kg

## Technische

Funktion:	Display-system
Sub-Funktion:	Display-Basis-Modul
Bemessungs-Spannung:	24 V DC

## Umwelt

RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung
--------------	---

## Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

CSA-Zertifikat:	CSA_1875990
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938500-0233
GL Zertifikat:	GL_44544-07HH
GOST-Zertifikat:	GOST_0197271
LR-Zertifikat:	LR_07_20019
RoHS-Informationen:	1SAA981046-4401
UL-Zertifikat:	UL_E179811

## Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	K
ETIM 4:	EC001417 - Logik-Modul
ETIM 5:	EC001417 - Logik-Modul
eClass:	7.0 27242216
UNSPSC:	43172000