



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: CM-UFD.M22
Code: 1SVR560730R3400

CM-UFD.M22 Grid feeding monitoring relay 3c/o,L-L= 0-540VAC,L-N=0-312VAC

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



CM-UFD.M22 Einspeisung monitoring-relay-3c/o,L-L= 0-540VAC,L-N=0-312VAC acc. CEI 0-21

Bestellen

EAN:	4016779925167
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85364900

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	108mm
Produkt Netto-Höhe:	90mm
Produkt Netto Tiefe:	67mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.304kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	121 mm
Paket Level 1 Höhe:	99 mm
Paket Level 1 Länge:	71 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,36 kg

Technische

Funktion:	10-Minuten-Mittelwert-überwachung Unterbrochen Neutrale überwachung Über - und unterfrequenz überwachung Über - und unterspannungsüberwachung ROCOF-überwachung
Standards:	IEC/EN 60255-1 IEC/EN 60255-27 EN 50178
Messbereich:	0 ... 540 V AC
Rated Control Supply Voltage (U _s):	24 ... 240 V AC/DC
Ausgabe:	3 c/o (SPDT) Kontakte
Terminal-Typ:	Schraubklemmen

Umwelt

RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2011/65/EG
--------------	-----------------------------------

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE:	1SAD938502-0210
DEKRA-Zertifikat:	DEKRA_3503336_01
EAC Zertifikat:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01825
RoHS-Informationen:	1SAA981064-4403

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	B
ETIM 4:	EC001438 - Voltage monitoring relay
ETIM 5:	EC001438 - Voltage monitoring relay
eClass:	7.0 27371801