



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: CM-SRS.11P
Code: 1SVR740841R1200

CM-SRS.11P Current monitoring relay 1c/o,
B-C=3mA-1A RMS, 220-240VAC

Kaufen von Electric Automation Network



Die CM-SRS.11P ist ein single-funktionale current monitoring relay von der CM single-phase überwachungs-Bereich. Diese überwachungs-relais arbeitet mit einer Nenn-Versorgungsspannung von 220 - 240 V AC und einer 1 c/o (wechsler) Ausgang Kontakt Nennstrom bei 250 V / 4 a bietet eine RMS-Messverfahren für DC-und AC-Ströme mit 3 Messbereiche: 3-30 mA, 10-100 mA 0,1-1 A und arbeitet nach dem Arbeitsstromprinzip. Die CM-SRS.11P ist konfigurierbar für über - oder Unterstrom überwachen, die Hysterese ist einstellbar in einem Bereich von 3 bis 30 % des Schwellenwertes. Einen plombierbaren Klarsichtabdeckung zum Schutz vor unbefugten änderungen, die als Zubehör erhältlich ist. Das Gerät bietet wartungsfreie Easy Connect Technology mit push-in-Klemmen.

Bestellen

EAN:	4016779852562
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85364900

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	97 mm
Paket Level 1 Höhe:	109 mm
Paket Level 1 Länge:	30 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.175 kg

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	22.5mm
Produkt Netto Tiefe:	103.7mm
Produkt Netto-Höhe:	85.6mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.153kg

Technische

Funktion:	Über - oder Unterstrom überwachen
Messbereich:	3 ... 30 mA 10 ... 100 mA 0.1 ... 1 A
Rated Control Supply Voltage (U_S):	220 ... 240 V AC
Ausgabe:	1 c/o (SPDT) Kontakt
Terminal-Typ:	Steckklemmen
Bemessungs-Betriebsstrom AC-12 (I_e):	(230 V) 4 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-15 (I_e):	(230 V) 3 A
Bemessungs-Betriebsstrom DC-12 (I_e):	(24 V) 4 A
Bemessungs-Betriebsstrom DC-13 (I_e):	(24 V) 2 A
Minimale Schaltleistung:	24 V 10 mA
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	Messkreis / Ausgangskreis 600 V Ausgangskreis 1 / Ausgangskreis 2 250 V Versorgungskreis / Messkreis 600 V Versorgungskreis / Ausgangskreis 250 V
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	Messkreis / Ausgangskreis 6 kV Ausgangskreis 1 / Ausgangskreis 2 4 kV Versorgungskreis / Messkreis 6 kV Versorgungskreis / Ausgangskreis 4 kV
Schutzart:	Gehäuse IP50 Terminals IP20
Überspannungskategorie:	III
Verschmutzungsgrad:	3
Kurzschluss-Schutzeinrichtungen:	Ausgangsschaltung NC - F-Typ-Sicherungen 6 A Ausgangsschaltung NICHT - F-Typ-Sicherungen 10 A
Elektrische Lebensdauer:	AC-12 100000 Zyklus
Mechanische Haltbarkeit:	30000000-Zyklus
Anschluss-Kapazität:	Flexibel mit Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Flexibel mit Isolierter Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Flexibel 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Starre 2x 0.5 ... 1.5 mm ²
Abisolierlänge:	8 mm
Einbaulage:	Jeder

Montage auf DIN-Schiene:	TH35-15 (35 x 15 mm Montage-Schiene) gem. IEC 60715 Hutschienen TH35-7,5 (35 x 7,5 mm Hutschiene) acc. IEC 60715
Standards:	IEC/EN 60255-1 IEC/EN 60255-27 EN 50178

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Betrieb -20 ... +60 °C Lagerung -40 ... +85 °C
RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Änderung

Technische UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	Ausgangskreis 300 V AC
Schaltleistung UL/CSA:	B300
Anschluss Kapazität nach UL/CSA:	Flexibel 2x 18 ... 16 AWG Starre 2x 20 ... 16 AWG

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

CB-Zertifikat:	CB_DK-28255-UL
CCC-Zertifikat:	CCC_2007010303243843.pdf
cULus-Zertifikat:	cULus508_20120203-E140448
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938500-0202
EAC Zertifikat:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01012
GL Zertifikat:	GL_61766-14HH
RMRS-Zertifikat:	RMRS_12.04009.250
RoHS-Informationen:	1SAA981056-4401

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	B
E-nummer:	3860653
ETIM 4:	EC001440 - Current monitoring relay
ETIM 5:	EC001440 - Current monitoring relay
eClass:	7.0 27371802