



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: CM-IWN.4S
Code: 1SVR750660R0300

CM-IWN.4S
Isolationsüberwachungsrelais 2c / o,
1-100kOhm, 2-200kOhm, 24-240VAC /
DC

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



CM-IWN.4S Isolation monitoring relay 2c/o, 1-100kOhm,2-200kOhm, 24-240VAC/DC-
System Durchsickern Kapazität 500 μ F

Bestellen

EAN:	4016779876520
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85364900

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	97 mm
Paket Level 1 Höhe:	109 mm
Paket Level 1 Länge:	52,5 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,27 kg

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	45mm
Produkt Netto Tiefe:	104.8mm
Produkt Netto-Höhe:	85.6mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.241kg

Technische

Funktion:	Ungeerdeten AC-systems Ungeerdeten DC-Systeme Ausgegraben gemischter AC / DC-Systeme Bis zu 400 V AC Bis zu 600 V DC
Messbereich:	1 ... 200 kΩ
Rated Control Supply Voltage (U _s):	24 ... 240 V AC/DC
Ausgabe:	2 x 1 c/o oder 1 x 2 c/o Kontakte, konfigurierbar
System Durchsickern Kapazität (C _E):	500 μF
Terminal-Typ:	Schraubklemmen

Umwelt

RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung
--------------	---

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

CB-Zertifikat:	CB_DK-30302-A1-UL
CCC-Zertifikat:	CCC_2010010303438770
cULus-Zertifikat:	cULus508_20120727-E140448
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938500-0208
EAC Zertifikat:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01012
RMRS-Zertifikat:	RMRS_12.04009.250
RoHS-Informationen:	1SAA981060-4401

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	B
ETIM 4:	EC001444 - Isolations-und Erdschluss-überwachungs- relais
ETIM 5:	EC001444 - Isolations-und Erdschluss-überwachungs- relais
eClass:	7.0 27371807