



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: F404A63/0.03
Code: 2CCF544110E0630

F404A63 / 0,03 3PN, 63A, 30mA
SMISSLINE

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



F404A63/0.03 3PN,63A,30mA SMISSLINE

Bestellen

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN: | 7612270104291 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Zolltarifnummer: | 85363020 |

Abmessungen

| | |
|------------------------|--------|
| Produkt Netto-Breite: | 91mm |
| Produkt Netto-Höhe: | 97mm |
| Produkt Netto-Länge: | 72 mm |
| Produkt Netto Tiefe: | 72mm |
| Produkt-Netto-Gewicht: | 0.43kg |

Container Informationen

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Paket Level 1-Einheiten: | 1 Stück |
| Paket Level 1 Breite: | 101 mm |
| Paket Level 1 Höhe: | 89 mm |
| Paket Level 1 Länge: | 76 mm |
| Paket Level 1 Brutto-Gewicht: | 0.49 kg |
| Paket Level 1-EAN: | 7612270104291 |

Umwelt

| | |
|--------------|--|
| RoHS Status: | Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Änderung |
|--------------|--|

Weitere Informationen

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| IIT Publishing Status: | Level 0 - Information enabled |
| Verlustleistung: | 4.4 W |
| Produkt-Typ: | F404 |
| Produkt-Name: | F404 |
| Bemessungs-Strom (I _e): | 63 A |
| Bemessungs-Spannung: | 230 / 400 V AC |
| Bemessungsdifferenzstrom: | 0.03 AMPx |
| Nennspannung (U _r): | 230 / 400 V |
| Standards: | EN 61008-1 |

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, Technische Daten: | 2CCC451059C0202 |
| Konformitätserklärung - CE: | 2CCY451110D0601 |
| RoHS-Informationen: | 2CCC451021D0201 |

Klassifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| ETIM 4: | EC002297 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz) - Modul |
| ETIM 5: | EC002297 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz) - Modul |
| Objekt-Classification Code: | FB |