Artikel-Nr.: S403M-B50
Code: 2CCS573001R0505

S403M-B50 Leitungsschutzschalter 3 Pole B Charakteristik 50A 10000 ~ 230 / 400V

Kaufen von Electric Automation Network

S403M-B50 Leitungsschutzschalter 3-polig B-Charakteristik 50A 10000 ~230/400V

Bestellen

EAN:	7612270102846
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362020

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	54mm
Produkt Netto-Höhe:	91mm
Produkt Netto-Länge:	82 mm
Produkt Netto Tiefe:	75mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.401kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	3 Stück
Paket Level 1 Breite:	100 mm
Paket Level 1 Höhe:	125 mm
Paket Level 1 Länge:	185 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.138 kg
Paket Level 1-EAN:	7612270102846

Umwelt

RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung

Weitere Informationen

Frequenz (*f*):	50 ... 60 Hz
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Anzahl der Pole:	3
Verlustleistung:	12.9 W
Produkt-Typ:	S403
Produkt-Name:	S403
Nennstrom (Ich_n):	50 A
Bemessungs-Strom (I_e):	50 A
Bemessungs-Spannung:	230 / 400 V AC
Bemessungs-Kurzschluss-Kapazität (Ich_{cn}):	10 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (Ich_{cu}):	10 kA
Nennspannung (U_r):	230 / 400 V
Standards:	EN60898-1, EN60947-2
Auslösekennlinie:	B

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	2CCC451059C0202
Konformitätserklärung - CE:	2CCY451110D0601
RoHS-Informationen:	2CCC451021D0201

Klassifikationen

ETIM 4:	EC000042 - Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
Objekt-Classification Code:	FC