Artikel-Nr.: S802S-UCK16
Code: 2CCS862001R1467

High Performance Circuit Breaker - S800S - Auslösecharakteristik K - Anzahl der Pole 2 - Bemessungsbetriebsstrom 16A - Bemessungsbetriebsspannung 250 V DC

Kaufen von Electric Automation Network

S802S-UCK16 Hochleistungs-Leitungsschutzschalter 2-polig K-Charakteristik 16A, 50kA 250VDC

## Bestellen

| | |
|---|---|
| EAN: | 7612271203467 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Zolltarifnummer: | 85362020 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Produkt Netto-Breite: | 54mm |
| Produkt Netto Tiefe: | 82.5mm |
| Produkt Netto-Höhe: | 95mm |
| Produkt-Netto-Gewicht: | 0.49kg |

## Container Informationen

| | |
|---|---|
| Paket Level 1-Einheiten: | 1 Stück |
| Paket Level 1 Breite: | 105 mm |
| Paket Level 1 Länge: | 60 mm |
| Paket Level 1 Höhe: | 99 mm |
| Paket Level 1 Brutto-Gewicht: | 0.51 kg |

| | |
|---|---|
| Paket Level 1-EAN: | 7612271203467 |
| Paket Level-2-Einheiten: | 1 |

## Umwelt

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur: | Betrieb -25 ... +60 °C<br>Lagerung -40 ... +70 °C |
| RoHS Status: | Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung |

## Technische

| | |
|---|---|
| Standards: | IEC/EN 60947-2 |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Auslösekennlinie: | UC-K |
| Nennstrom ($Ich_n$): | 16 A |
| Bemessungs-Spannung: | 500 V DC |
| Verlustleistung: | 6.2 W |
| Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ($Ich_{cu}$): | (500 V DC) 50 kA |
| Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen ($I_{cs}$): | (500 V DC) 50 kA |
| Kontakt Stellungsanzeige: | ON / OFF / TRIP |
| Anschluss-Kapazität: | Flexibel 1 ... 50 mm2<br>Litzenleiter<br>1 ...70 mm2 |

## Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

| | |
|---|---|
| Konformitätserklärung - CE: | 2CCC413016D0601 |
| RoHS-Informationen: | 2CCC413008D0201 |

## Klassifikationen

| | |
|---|---|
| ETIM 4: | EC000042 - Miniatur-Leistungsschalter (MCB) |
| ETIM 5: | EC000042 - Miniatur-Leistungsschalter (MCB) |
| Objekt-Classification Code: | F |