Artikel-Nr.: S803S-UCK10
Code: 2CCS863001R1427

High Performance Circuit Breaker - S800S - Auslösecharakteristik K - Anzahl der Pole 3 - Bemessungsbetriebsstrom 10A - Bemessungsbetriebsspannung 750 V DC

Kaufen von Electric Automation Network

S803S-UCK10 High Performance Miniature Circuit Breaker 3 Pole K Charakteristik 10A 50kA 250VDC

Bestellen

EAN:	7612271203566
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362020

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	81mm
Produkt Netto Tiefe:	82.5mm
Produkt Netto-Höhe:	95mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.74kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	105 mm
Paket Level 1 Länge:	86 mm
Paket Level 1 Höhe:	99 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,77 kg

Paket Level 1-EAN:	7612271203566
Paket Level-2-Einheiten:	1

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Betrieb -25 ... +60 °C Lagerung -40 ... +70 °C
RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung

Technische

Standards:	IEC/EN 60947-2
Anzahl der Pole:	3
Auslösekennlinie:	UC-K
Nennstrom (Ich_n):	10 A
Bemessungs-Spannung:	750 V DC
Verlustleistung:	4,5 W
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (Ich_{cu}):	(750 V DC) 50 kA
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (I_{cs}):	(750 V DC) 50 kA
Kontakt Stellungsanzeige:	ON / OFF / TRIP
Anschluss-Kapazität:	Flexibel 1 ... 50 mm2 Litzenleiter 1 ...70 mm2

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE:	2CCC413016D0601
RoHS-Informationen:	2CCC413008D0201

Klassifikationen

ETIM 4:	EC000042 - Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
Objekt-Classification Code:	F