Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: F202AS-63/0,5
Code: 2CSF202201R4630

F202 A S-63 / 0,5 Residual Current Dev.

Kaufen von Electric Automation Network

Die RCCBs F200-Serie sichert den Schutz für Personen und Anlagen gegen Fehlerstrom gegen Erde. Ein großes Angebot für standard -, unverzögerten und selektiven AC-Typen ist abgeschlossen, mit einigen Konfigurationen für spezielle Anwendungen.

Bestellen

EAN:	8012542784609
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363030

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.035m
Produkt Netto-Höhe:	0.085m
Produkt Netto Tiefe:	0.069m
Produkt-Netto-Gewicht:	0.200kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	0.041 m
Paket Level 1 Höhe:	0.078 m

Paket Level 1 Länge:	0.096 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.225 kg
Paket Level 1-EAN:	8012542784609

Technische

Standards:	EN 61008 UL 1053
Betriebs-Charakteristik:	Selektive
Art der Fehlerstrom -:	Eine Art
Bemessungsdifferenzstrom:	500 mA
Nennstrom (Ich_n):	63 A
Anzahl der Pole:	2
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 3.2 W
Nennspannung (U_r):	230/400 V

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2007 Q3

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE:	ITSCE116F200
RoHS-Informationen:	2CSC423001K0201

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	Q
ETIM 4:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz)
ETIM 5:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz)