Artikel-Nr.: S2C-UA48AC
Code: 2CSS200911R0003

S2C-UA 48 AC - Unterspannungsauslöser

Kaufen von Electric Automation Network

Das S2C-UA-48 V AC unterspannungs-Freigabe hat die Funktion, zum Schutz der Last im Falle eines Spannungsabfalls im Bereich zwischen 70% und 35% seiner Nennleistung. Positive Sicherheit (Geräte-Auslösung, wenn die Netzspannung getrennt ist) not-stop mittels einer Taste. Geeignet für Automaten S200-Serie, RCCBs F200-Serie und RCBOs DS201, DS202C, DS200-Serie. Es kann verwendet werden, mit MCBs SN201-Serie durch SN201-IH-interface-Modul. Nennspannung: 48V ein.c.

Bestellen

EAN:	8012542839903
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85389099

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.018m
Produkt Netto-Höhe:	0.085m
Produkt Netto Tiefe:	0,074, ein Nachweism
Produkt-Netto-Gewicht:	0.090kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück

Paket Level 1 Breite:	0.125 m
Paket Level 1 Höhe:	0.035 m
Paket Level 1 Länge:	0,11 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,1 kg
Paket Level 1-EAN:	8012542839903

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2007 Q4

Weitere Informationen

Produkt-Typ:	S2C-UA
Produkt-Name:	Unterspannungsauslöser
Geeignet Für:	S200 DS200 F200
Geeignet für Produkt-Klasse:	Miniature Circuit Breakers MCBs Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überlastschutz RCBo Fehlerstrom-Schutzschalter RCD

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	2CSC400002D0209
Konformitätserklärung - CE:	ITSCE0161
RoHS-Informationen:	2CSC490002K0201

Klassifikationen

ETIM 4:	EC000042 - Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
Objekt-Classification Code:	Q