



**Electric Automation**  
Automation specialists

Artikel-Nr.: JSTD25F  
Code: 2TLA020007R6000

JSTD25F TwoHand Station, 5-polig M12  
Männlich

Kaufen von Electric Automation Network



Zwei-hand-Gerät mit JSTD1-B Safeballs. Die Schaltflächen werden auf der Seite liegend auf einem 44x88 extrudierten Aluminium-Profil für zwei-hand-Applikationen. Pre-wired M12-5-pin-Stecker mit Schutz-Flansche der safeballs. Höchste Sicherheit erreicht werden kann, wenn verwendet, in Verbindung mit einem Sicherheitsrelais JSBR4 oder Pluto Sicherheits-SPS.

### Bestellen

EAN:	7350024460322
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365011

### Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.365m
Produkt Netto-Höhe:	0.13m
Produkt Netto Tiefe:	0.088m
Produkt-Netto-Gewicht:	1.167kg

### Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	38.2 m
Paket Level 1 Höhe:	0,14 m
Paket Level 1 Länge:	0.095 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	1.317 kg

### Sicherheitshinweise

Performance Level (PL):	Bis zu e
Sicherheit Category Acc. ISO 13849-1:	4

## Weitere Informationen

Produkt-Typ:	JSTD25
Produkt-Name:	Zwei-Hand Safety Control Device

## Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	2TLC172001C0202_chapter10
Konformitätserklärung - CE:	2TLC172023D0201

## Klassifikationen

ETIM 4:	EC001260 - Zwei-hand-Steuerung Gerät
ETIM 5:	EC001260 - Zwei-hand-Steuerung Gerät
Objekt-Classification Code:	B