



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: M12-3A
Code: 2TLA020055R0000

M12-3A M12 Y-Stecker

Kaufen von Electric Automation Network



M12 Y-Anschluss für Reihenschaltung von dynamischen sicherheitseinrichtungen wie Eden-Sensoren, Smile not-halt-Taster Inca not-halt-Taster, Spot Single Balken, und Tina Dynamic-Adapter. 5-polige M12-Buchse(2) für den Anschluss der Sicherheitsvorrichtung, 5-polig M12-Stecker(1) für den Anschluss von 24VDC, 0VDC und die dynamic transmit signal an die Feldgeräte und 5-polige M12-Buchse(3) für die Fortsetzung der Schaltung oder die Rückkehr des dynamischen empfangen signal für die Vital-1/Pluto-controller.

Bestellen

EAN:	7350024452259
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85444290

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.035m
Produkt Netto-Höhe:	0.04m
Produkt Netto Tiefe:	0.02m
Produkt-Netto-Gewicht:	0.028kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	0.10 m
Paket Level 1 Höhe:	0,02 m

Paket Level 1 Länge:	0,17 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,02 kg

Weitere Informationen

Produkt-Typ:	Anschlüsse
Produkt-Name:	Anschluss

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	2TLC172001C0202_chapter05
Konformitätserklärung - CE:	NoDecNee

Klassifikationen

E-nummer:	3861400
ETIM 4:	EC002638 - Kabel-Anschluss
ETIM 5:	EC002638 - Kabel-Anschluss
Objekt-Classification Code:	X