Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: CAF6-20K
Code: GJL1201330R0005

CAF6-20K Hilfskontakt

Kaufen von Electric Automation Network

Die CAF6-20K ist ein Hilfsschalter für Frontmontage mit 2 Hilfsschalter und Schraubklemmen.

Bestellen

EAN:	4013614148347
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85389099

Container Informationen

Paket Level 1 Breite:	115 mm
Paket Level 1 Länge:	280 mm
Paket Level 1 Höhe:	54 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,24 kg
Paket Level 1-EAN:	4013614412264
Paket Level 1-Einheiten:	10 Stück

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	47.5mm
Produkt Netto-Höhe:	29mm
Produkt Netto Tiefe:	26.5mm

Produkt-Netto-Gewicht:	0.02kg

Technische

Bemessungs-Spannung:	Auxiliary Circuit 12 ... 240 V DC Auxiliary Circuit 12 ... 500 V AC/DC
Bemessungs-Frequenz (f):	Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Hilfsstromkreis DC
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	Auxiliary Circuit 6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	690 V
Schutzart:	IP20
Anschluss Kapazität-Hilfsstromkreis:	Flexible mit Aderendhülse 1/2x 1 ... 2,5 mm2 Flexible 1/2x 1 ... 2,5 mm2 Starre 1/2x 1 ... 4 mm2
Anzugsmoment:	Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.1 N·m
Abisolierlänge:	Auxiliary Circuit 9 mm
Standards:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Anzahl der Hilfskontakte NO:	2
Anzahl der Hauptkontakte NC:	0
Anzahl der Hauptkontakte-NR.:	0
Herkömmliche Free-air Thermal Current (I_{th}):	Hilfsstromkreis 6 A
Produkt-Name:	Hilfsschalter
Geeignet Für:	K6 KC6
Geeignet für Produkt-Klasse:	Mini-Schütze

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Betrieb -25 ... +55 °C Lagerung -40 ... +80 °C
Maximale Betriebshöhe Zulässig:	2000 m
Schock-acc. IEC 60068-2-27:	11 ms Puls 15g
Widerstand gegen Vibrationen acc. IEC 60068-2-6:	5 G / 5 ... 150 Hz
RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung

Technische UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	Auxiliary Circuit 600 V AC/DC
Anschluss Kapazität hilfsstromkreis UL/CSA:	Stranded 1/2x 22 ... 10 AWG

Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Auxiliary Circuit 7 in·lb
Schaltleistung UL/CSA:	A600

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

CCC-Zertifikat:	1SAA938000-3803
cUL-Zertifikat:	cUL_E48139
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938510-0001
EAC Zertifikat:	1SAA938002-2701
GL Zertifikat:	1SAA938000-0403
RMRS-Zertifikat:	1SAA938001-0703
RoHS-Informationen:	1SAA938004-4401
UL-Zertifikat:	UL_E48139

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	K
eClass:	7.0 27371302
UNSPSC:	39121500