Artikel-Nr.: CTD12H25005AXXX

Ausgwählte Kriterien Primärstrom 1200...2500A Primärtyp Aufsteckstromwandler Sekundärstrom 5A Sonstiges Primärstrom 2500A Max. Schienengröße 53x125mm Befestigung DIN-Schiene, Fronttafeleinbau, Stromschiene

Kaufen von Electric Automation Network

Zubehör
AC Stromwandler
Type CTD-12V/12H (max 53x125 mm)
• Stromschienen Stromwandler
• Genauigkeit: Klasse 0,5
• Ströme von 1000 A bis 4000 A
• Bis zu 8 isolierte Stromschienen Fixierschrauben
• 2fach Schraubklemme (bis zu 4-Aderanschluss)
• Plombierbare Klemmenabdeckung
Produkt Beschreibung
Stromwandler mit Stroschienen- Primär Strombereiche von
Bestellschlüssel CTD-12V 4000 5A XXX
Model
montage Möglichkeit.
Typen Wahl
Model
CTD-12V: Vertikale Motage
CTD-12H: Horizontale Motage
1000 A bis 4000 A.
Primär Strom
1000
1500
2000
2500
3000
4000
Primär Strom
Sekundär Strom
Option
Sekundär Strom

5A
Option
XXX: keine
Technische Daten Eingang
Betriebsfrequenz 50 bis 60 Hz Max. Systemspannung 0.72 kV
Nennisolationsspannung 3 kV/1 min. @ 50 Hz Insolationsklasse B (von 1000 bis 4000A) Nenn-Kurzzeitstrom
Ith Typisch 100 In /1 s
Idyn 2.5 Ith
Der thermische Kurzzeit
Betriebstemperatur -30°C bis 40°C (-22°F bis
104°F) (R.H. < 90% nicht kondensierend @ 40°C)
Lagertemperatur -30°C bis +70°C (-22°F bis
158°F) (R.H. < 90% nicht kondensierend @ 40°C)
Zulassungen CE
Anschlüsse Schraubanschluss
2
strom Ith wird in jedem Fall durch Kabel bzw. Strom schienendimension begrenzt
Sicherheitsfaktor (FS) ≤ 10
Aderquerschnitt 1.5 bis 4 mm
Schutzklasse IP20
Stromschienendimension Max. 53x125 mm
Gewicht < 1,3 Kg
Allgemeine technische Daten
Standards EN60044-1
Gehäuse Polycarbonat, UL 94 V-2
Montage Stromschienenmontage
Standard Zubehör 2 Klemmblockschrauben.
8 Kabel/Stromschienen- befestigungsschrauben.
2 Klemmblockabdeckungen
(plombierbar).
Technische Daten Ausgang
Nenn-Sekundärstrom 5 A
Bürde 15 VA
Technische Änderungen vorbehalten CTD-12VH DS DEU 300311 1