Artikel-Nr.: SC4ED301200D19

Ausgwählte Kriterien Funktion EDM Typ Typ 4 Auflösung Hand Geschützte Höhe >900 mm bis 1200 mm Sonstiges Geschützte Höhe 1200 mm

Kaufen von Electric Automation Network

Sicherheitslichtvorhänge
Typ SC4
Hand-Reihe
• Integrierter Lichtvorhang fUr Fingerschutz
(30 mm Auflesung)
• Bis zu 19m Reichweite
• Gesteuerte Hehen von 150 bis 1650 mm
• Kompaktprofil 32 x 37mm
• Auswahlbares EDM und manueller I automatischer Neustart
• Ideal fUr industrielle Anwendungen wie zum Beispiel:
- Automaten
- Verpackungs-und Schneidemaschinen
- Textilmaschinen
- Holzbearbeitungs- und Keramikmaschinen
- Automatische Zusammenbaulinien
- Fras-, Dreh- und Schubmaschinen
Zulassungen Bestellnummer
SC 4 ED 30 300 D19
Produktbeschreibung
Safety Light Curtains
Category
Function (ED steht für elektronische Überwachungsgerate)
Resolution (hand) Geschützte Hehe Ansprechbereich
Die Produktpalette SC4 der 30mm Fingerausführung vereinfacht die Installation, den Anschluss und den Gebrauch.
Vereinfachte Installation durch neue drehbare Befestigungsbügel zur vereinfachten Anpassung. Vereinfachte Anschlussarbeiten
Model Selection
unter Einsatz von Standardverbindern, so dass keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger erforderlich ist.
Vereinfachter Gebrauch mit

Anpassung, die über eine
7-Segment-Bildschirmanzeige
auf beiden Seiten (sowohl auf Sender- als auch auf Empfängerseite) geleitet wird.
Das neue, robuste und funktionelle Kompaktgehäuse (32x37mm Profil) zusammen mit den Funktionen EDM und Hand-/Automatik-Neustart, einer
verbesserten Reaktionszeit, einer vollen Kompatibilität mit der vorherigen Produktpalette SB machen aus der neuen Produktpalette SC4 eine der leistungsstärksten Sicherheitslichtvorhänge zur industriellen Anwendung.
Modell Beschreibung
SC4
SC4-ED-30-150-D19 Typ 4 Sicherheitslichtvorhänge h = 150mm SC4-ED-30-300-D19 Typ 4 Sicherheitslichtvorhänge h = 300mm SC4-ED-30-450-D19 Typ 4
Sicherheitslichtvorhänge h = 450mm SC4-ED-30-600-D19 Typ 4
Sicherheitslichtvorhänge h = 600mm SC4-ED-30-750-D19 Typ 4
Sicherheitslichtvorhänge h = 750mm SC4-ED-30-900-D19 Typ 4
Sicherheitslichtvorhänge h = 900mm SC4-ED-30-1050-D19 Typ 4
Sicherheitslichtvorhänge h = 1050mm SC4-ED-30-1200-D19 Typ 4
Sicherheitslichtvorhänge h = 1200mm SC4-ED-30-1350-D19 Typ 4
Sicherheitslichtvorhänge h = 1350mm SC4-ED-30-1500-D19 Typ 4
Sicherheitslichtvorhänge h = 1500mm SC4-ED-30-1650-D19 Typ 4
Sicherheitslichtvorhänge h = 1650mm
Allgemeine Daten
Netzteil 24VDC ± 20%
Verbrauch (Sender) 2.5W max
Verbrauch (Empfanger) 4 max (ohne Belastung) OSSD-Ausgang 2 PNP
Kurzschlussschutz 1.4 A max
Ausgangsstrom 0.5A max an jedem Ausgang Ausgangsspannung - ON-Status Vtd>Ableitstrom < 1mA
Kapazitive Belastung 2.2uF @ 24VDC max
Reaktionszeit siehe Tafel Gesteuerte Hehe 300... 1650 mm Sicherheitsklasse Typ 4
Hilfsfunktionen Rückstellung/ Tes Auswählbar Man./Auto zusammen geschrieben wählbares ADM
Elektrische Schutzklasse I / II
Anschluss M12 4-4-polig für Sender
M12 8-4-polig für Empfänger
Kabellange 50m max
1 Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Bilder sind nur ein Beispiel.Für besondere Merkmale und / oder individuelle Angaben fragen Sie bitte unseren Vertrieb. 03/10/2014