RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | selbstverlöschend Klasse V0: UL 94 | dauerhaft - 40°C +115°C | kurzzeitig - 40°C +130°C | SF

BEZEICHNUNGSTRÄGER FÜR TASTER

Ø 22,5 mm

PTPS-22 Abmessungen 17x30 mm mit Nut, Nietbefestigung

Farbe	Typ	VPE	MARKINGenius®
schwarz	34002	100	●
grau RAL 7036	34092	100	●
grau RAL 7032	34082	100	●

PTPS-24 Abmessungen 17x30 mm für Telemecanique, Nietbefestigung

schwarz	68002	100	●

PTPO-22 Abmessungen 17x30 mm ohne Nut, Nietbefestigung

schwarz	34802	100	●

PTPR-22 Abmessungen 17x30 mm mit Nut, abgerundet, Nietbefestigung

schwarz	34102	100	●
grau RAL 7036	34192	100	●
grau RAL 7032	34182	100	●

selbstklebend

PTPSA-22 Abmessungen 17x30 mm mit Nut, selbstklebend

schwarz	34602	100	●
grau RAL 7036	34692	100	●
grau RAL 7032	34682	100	●

PTPSA-24 Abmessungen 17x30 mm für Telemecanique, selbstklebend

schwarz	68602	100	●

PTPOA-22 Abmessungen 17x30 mm ohne Nut, selbstklebend

schwarz	34902	100	●

PTPRA-22 Abmessungen 17x30 mm mit Nut, abgerundet, selbstklebend

schwarz	34702	100	●
grau RAL 7036	34792	100	●
grau RAL 7032	34782	100	●

Bezeichnungsträger mit Ø 22,5mm finden eine breite Anwendung.

Alle Bezeichnungsträger haben für eine Nietbefestigung eine Bohrung von 2 mm.

Die Ausführung PT...A ist mit selbstklebender Folie auf der Rückseite ausgerüstet.

Zur Erhöhung des Schutzes von der Kennzeichnung steht ein transparenter Schutz Typ TAP-CCS 990521 zur Verfügung.

Material: Polycarbonat, selbstverlöschend Klasse V0 (UL94)

Temperaturbereich:
- 40°C bis + 115°C (durchgehend)
- 40°C bis + 130°C (kurzzeitig)

ZUBEHÖR

VERWENDBAR MIT

MG-TAP Schilder, 15x27mm	*Seite* 22
MG-TAP-CCS Schutzabdeckung 15 mm	23