RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | Temperaturbereich - 30°C + 70°C | Verarbeitungstemperatur + 10°C + 40°C | SF

MG-KMP

SELBSTKLEBENDE KABELMARKIERER

vorgestanzt

MG-KMP 038 Max. Durchmesser 4,3 ÷ 7 mm. Länge A des Kabelmarkierers 38 mm

Farbe	Schriftfeld CxB mm	Typ	Etiketten je Spalte	VPE	SW Code
weiss	10x15	**48950-015**	12	*600*	**301**
	10x23	**48950-023**	8	*400*	**302**
gelb	10x15	**48450-015**	12	*600*	**301**
	10x23	**48450-023**	8	*400*	**302**

MG-KMP 050 Max. Durchmesser 6 ÷ 10 mm. Länge A des Kabelmarkierers 50 mm

weiss	15x15	**48951-015**	12	*600*	**303**
	15x23	**48951-023**	8	*400*	**304**
gelb	15x15	**48451-015**	12	*600*	**303**
	15x23	**48451-023**	8	*400*	**304**

MG-KMP 075 Max. Durchmesser 8 ÷ 14 mm. Länge A des Kabelmarkierers 75 mm

weiss	25x15	**48952-015**	6	*300*	**305**
	25x23	**48952-023**	4	*200*	**306**
gelb	25x15	**48452-015**	6	*300*	**305**
	25x23	**48452-023**	4	*200*	**306**

MG-KMP 100 Max. Durchmesser 12 ÷ 20 mm. Länge A des Kabelmarkierers 100 mm

weiss	25x15	**48953-015**	6	*300*	**310**
	25x23	**48953-023**	4	*200*	**311**
gelb	25x15	**48453-015**	6	*300*	**310**
	25x23	**48453-023**	4	*200*	**311**

MG-KMP 135 Max. Durchmesser 20 ÷ 25 mm. Länge A des Kabelmarkierers 135 mm

weiss	50x50	**48955-050**	2	*100*	**312**

Die selbstklebenden Etiketten **MG-KMP** sind für die Kennzeichnung von Leitern und Kabeln mit einem grossen Durchmesser geeignet.

Widerstandsfähig gegen Wasser, Öl, Fett, Alkohol, Lösungsmittel, alkalische Substanzen, und Umwelteinflüsse; selbstverlöschend; widerstandfähig gegen UV-Strahlung

Material: PVC Folie

Temperaturbereich:
- 30°C bis + 70°C
Verarbeitungstemperatur:
+ 10°C bis + 40°C



DIE SELBSTKLEBENDEN ETIKETTEN STELLEN EINE SCHNELLE, GÜNSTIGE UND WIRKSAME LÖSUNG FÜR DIE KENNZEICHNUNG VON LEITERN MIT EINEM GROSSEN DURCHMESSER DAR

MARKINGenius® und die selbstklebenden Etiketten **MG-KMP** ermöglichen es, eine dauerhafte wischfeste Kennzeichnung herzustellen, die gegen Wasser, Alkohol, Fett, Lösungsmittel usw. geschützt und widerstandsfähig ist.

Direkt auf dem Kabel und dem Leiter mit einem Durchmesser der innerhalb der angegebenen Werte in der Tabelle liegt.

VERWENDBAR MIT