RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | selbstverlöschend Klasse V0: UL 94 | Temperaturbereich - 30°C + 60°C | Verarbeitungs-temperatur + 10°C + 40°C | SF

selbstklebend

SELBSTKLEBENDE SCHILDER FÜR SCHALTELEMENTE

15 mm, vorgestanzt



15 mm selbstklebende starre Schilder

Anzahl	Abmessungen mm	weiss	gelb	*grau	rot	blau	grün	schwarz	Schilder je Karte	VPE	SW Code
6	15x107,5	990824	990826	990827NGY	990929	990926	990925	990833N	7	175	929
6	20x107,5	990972							5	125	946
2	15x35	990753N	990820N	990822NGY	990923N	990963N	990954N	990913N	21	525	922

*Auch in Polycarbonat metallic grau halogenfrei lieferbar. Dann die Bezeichnung GY in HF ändern.

25 mm selbstklebende Schilder. Verwendbar nur für Schaltelemente Merlin Gerin

Anzahl	Abmessungen mm	weiss	gelb	rot	schwarz	Schilder je Karte	VPE	SW Code
1	25x18	990869	990878	990905	990919	24	600	935
1½	25x27	990871	990872	990902	990920	16	400	934
2	25x36	990868	990877	990904	990921	12	300	936
3	25x50	990867	990873	990903	990922	8	200	937
4	25x70	990870	990879	990906	990924	4	100	938

Die Serie **MG-17.5-A** besteht aus Schildern zur Kennzeichnung von Schaltelementen mit einer Standardbreite von 17,5 mm.

Je nach Ausführung der Etiketten und Schilder können mehrere Schaltelemente gekennzeichnet werden.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Weitere Farben auf Anfrage.

Material: PVC,
selbstverlöschend Klasse VO (UL 94)

Temperaturbereich:
- 30°C bis + 60°C
Verarbeitungstemperatur:
+ 10°C bis + 40°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | selbstverlöschend Klasse V0: UL 94 | Temperaturbereich - 30°C + 60°C | Verarbeitungs-temperatur + 10°C + 40°C | SF

selbstklebend

SELBSTKLEBENDE SCHILDER FÜR SCHALTELEMENTE

15 mm, vorgestanzt

15 mm selbstklebende starre Schilder

Farbe	Anzahl	Abmessungen mm	Typ	Schilder je Karte	VPE	SW Code
weiss	8	15x140	990880	7	175	931
gelb	8	15x140	990881	7	175	931

Die Serie **MG-17.5-A** besteht aus Schildern zur Kennzeichnung von Schaltelementen mit einer Standardbreite von 17,5 mm.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Weitere Farben auf Anfrage.

Material: PVC,
selbstverlöschend Klasse VO (UL 94)

Temperaturbereich:
- 30°C bis + 60°C
Verarbeitungstemperatur:
+ 10°C bis + 40°C

Direkt auf dem Schaltschrank

VERWENDBAR MIT