MG-VRT-A

Verarbeitungstemperatur + 10°C + 40°C | Temperaturbereich - 30°C + 60°C | selbstverlöschend Klasse V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

SCHILDER FÜR INDIVIDUELLE BESCHRIFTUNG AN SCHALTTAFELN

selbstklebend

selbstklebend

Materialstärke: 0,9 mm

Abmessungen mm	weiss	gelb	grau		rot	blau	grün	schwarz	Abmaße CPT Abdeckung mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
25x50	88916	88416	88716	GY-HF		88616	88516	88106		8	200	853
25x80	88908	88408	88708	GY-HF	88208	88608		88108		4	100	861
25x100	88905	88405			88205	88605		88005		4	100	205
32x58	88900N	88400N	88700N	GY-HF	88200N	88600N		88000N	37x79	6	150	200
35x75	88945	88445								3	75	825
35x100	88917	88417	88717	GY-HF	88217	88617	88517	88007		3	75	810
42x78	88901	88401	88701	GY-HF		88601		88101	47x98	2	50	202
50x50	88918	88418						88118		4	100	858
52x107	88903	88403	88703	GY-HF	88203	88603		88103	57x127	2	50	204
55x82			88721	-HF						2	50	841
62x88	88902	88402	88702	GY-HF					67x109	1	25	203
92x118	88913	88413	88713	GY-HF	88213	88613		88113	97x140	1	25	813
105x110	88904	88404	88704	GY-HF						1	25	812

grau

MG-VRT-A 88700N-GY

metallic grau



MG-VRT-A 88700N-HF

Die Schilder **MG-VRT-A** aus starrem PVC werden zur Herstellung von individuellen Schildern z.B. mit dem Unternehmenslogo, technischen Daten, Kennnummern, CE-Zertifizierungen verwendet.

Ein besserer Widerstand wird durch die Anwendung des Schutzschildes CPT aus transparentem Polycarbonat (siehe Seite 117) gewährleistet.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Weitere Farben auf Anfrage.

Material: starres PVC, selbstverlöschend Klasse VO (UL 94)

Temperaturbereich:
- 30°C bis + 60°C
Verarbeitungstemperatur:
+ 10°C bis + 40°C

HALOGENFREIES Material: Polycarbonat, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

Temperaturbereich:
- 40°C bis + 130°C

Für das Bedrucken der halogenfreien Materialien empfehlen wir das Druckband MG2-EPTR PREMIUM.

MG2-VRT-A

Verarbeitungstemperatur + 10°C + 40°C | Temperaturbereich - 30°C +60°C | selbstverlöschend Klasse V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

SCHILDER FÜR INDIVIDUELLE BESCHRIFTUNG AN SCHALTTAFELN

selbstklebend

selbstklebend

Materialstärke: 0,9 mm

Abmessungen mm	weiss	gelb	grau		rot	blaau	schwarz	Schilder je Karte	VPE	SW Code
25x140	88946	88446						1	100	824
40x138	88935				88235			1	50	822
102x138	88928	88428	88728	GY-HF	88228	88628	88128	1	25	207

MG2-VRT-A in großen Abmessungen und mit einem größerem Druckbereich. Ein besserer Widerstand wird durch die Anwendung des Schutzschildes CPT aus transparentem Polycarbonat 108x160mm gewährleistet.

Direkt auf die Komponenten

VERWENDBAR MIT