



HYDRAULISCHER MUTTERNSPRENGER

Technische Daten

RHTD

RHTD 1724

Schlüsselweite mm	Max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg
16 (M10) ÷ 27 (M18)	700	1,76

RHTD 3241

Schlüsselweite mm	Max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg
27 (M18) ÷ 41 (M27)	700	4,6

RHTD 3241-T

Geeignet zum Lösen von Vierkant- und Sechskantmuttern sowie Befestigungsbuchsen, wie in der Tabelle beschrieben	Max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg
27 (M18) ÷ 41 (M27)	700	4,9

AUFBEWAHRUNG

Typ	Abmessungen mm	Gewicht kg
VAL P4*	315x300x95	0,93

*wird mit dem Werkzeug geliefert

ABMESSUNGEN mm:

	RHTD 1724	RHTD 3241	RHTD 3241-T
A	40,5	66	77
B	25	36	41
C	105,5	208	222
D	54	75,5	75,5
E	7,5	16	21,5



Werkzeug wird in einem stabiler Kunststoffkoffer VAL P4 geliefert.

Diese Werkzeuge sind geeignet zum Lösen von Vierkant- und Sechskantmuttern sowie Befestigungsbuchsen (s.a. Tabelle). Zeitraubende und funkenentwickelnde Arbeiten

wie Abschleifen oder Abtrennen entfallen. Die hydraulischen Mutternsprenger sind mit einer ölverlustfreien Schnellkupplung ausgerüstet, die den Anschluss an eine Hydraulikpumpe mit einem max. Betriebsdruck von 700 bar ermöglicht (s. "HYDRAULISCHE PUMPEN", Seite 180).

WERKZEUGZUSAMMENSETZUNG FÜR RHTD 3241-T

Doppelmesser (bewegliches u. festes Messer "B")					Einfaches Messer (bewegliches Messer "B"-Platte "C")				
Sechskantmuttern		Vierkantmuttern		Befestigungsbuchsen		Sechskantmuttern		Vierkantmuttern	
mm	Ø	mm	Ø	Ø _A	Ø _B	mm	Ø	mm	Ø
27	M 18	27	M 18	1/2"	807"	32	M 22	32	M 22
30	M 20	30	M 20	5/8"	1.010"	34	M 22	36	M 24
32	M 22	32	M 22	3/4"	1.200"	36	M 24	41	M 27
34	M 22	36	M 24	7/8"	1.375"	41	M 27		
36	M 24	41	M 27	1"	1.575"				
41	M 27			1 1/8"	1.770"				

*Messer zum Schneiden von Befestigungsbuchsen sind speziell geformt.

B-TD3241-T

Geeignet zum Lösen von Vierkant- und Sechskantmuttern sowie Befestigungsbuchsen, wie in der Tabelle beschrieben	Abmessungen mm	Gewicht kg
27 (M18) ÷ 41 (M27)	1.369 x 94 x 302	7,1

B-TD3241-T

14,4 V Akku Mutternsprenger mit zwei Schneiden; Einsatzbereich wie RHTD 3241-T.

Neu



B-TD1724

14,4 V Akku Mutternsprenger mit einer Schneide; Einsatzbereich wie RHTD 1724.

Neu



B-TD1724

Schlüsselweite mm	Abmessungen mm	Gewicht kg
16 (M10) ÷ 27 (M18)	1.301,5 x 94 x 302	5,0