HYDRAULISCHE AKKUPRESSE

Technische Daten

B 1300L-C

Neu

NEU 18V Li-Ion AKKU

DOPPELKOLBEN HYDRAULIK

18.0V 4.0Ah Li-Ion

Presskraft kN	Abmessungen mm			Öffnungsweite mm	Akku	Gewicht Kg
	Länge	Höhe	Breite			
132	471	239	102,5	42	18.0 V - 4.0 Ah	8,0

max. Anwendungsbereich in mm² (Sechskantpressung◊)

nach DIN 48083			Handelsausführung
Cu	Al	Al/St	Cu
300	300	240/40	400

AUFBEWAHRUNG

Typ	Abmessungen mm	Gewicht kg	Geliefert mit Werkzeug	auf Anfrage
VAL P41	691x456x176	4,0	❊	—

Lieferumfang:

- *Werkzeug mit 2 Stück Li-Ion Akkus*
- *Akkuladegerät • Trageriemen*
- *Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und 12 Presseinsätzen*

Bei der B 1300L-C beträgt die Öffnungsweite des Kopfes 42 mm und ist besonders zum Verpressen von grösseren Querschnitten geeignet.

HYDRAULISCHE AKKUPRESSE

Technische Daten

B 1300-UC

Neu

NEU 18V Li-Ion AKKU

DOPPELKOLBEN HYDRAULIK

18.0V 4.0Ah Li-Ion

Presskraft kN	Abmessungen mm			Akku	Gewicht Kg
	Länge	Höhe	Breite		
132	423	239	102,5	18.0 V - 4.0 Ah	6,5

max. Anwendungsbereich in mm² (Sechskantpressung◊)

nach DIN 48083			Handelsausführung
Cu	Al	Al/St	Cu
300	300	240/40	400

AUFBEWAHRUNG

Typ	Abmessungen mm	Gewicht kg	Geliefert mit Werkzeug	auf Anfrage
VAL P41	691x456x176	4,0	❊	—

Lieferumfang:

- *Werkzeug mit 2 Stück Li-Ion Akkus*
- *Akkuladegerät • Trageriemen*
- *Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und 12 Presseinsätzen*

B1300-UC ist neuen Generation von tragbaren Akkuwerkzeugen, die sich durch eine noch bessere Funktionalität auszeichnen.
Die B1300-UC eignet sich zum Verpressen von Kabelschuhen und Verbindern bis zu 400 mm². In das Werkzeug können alle Presseinsätze der Cembre Presswerkzeuge mit einer Presskraft von 130 kN verwendet werden.
Der neue Akku Li-Ion 18 V 4,0 Ah bietet mehr Leistung als das Vorgängermodell 14,4 V 3,0 Ah. Das neue Hydrauliksystem mit zwei Geschwindigkeiten sorgt für eine höhere Pressgeschwindigkeit und mehr Kraft: Die erste Geschwindigkeitsstufe ist höher und dient der raschen Annäherung. Sobald die eigentliche Verpressung des Verbinders beginnt, geht sie automatisch in die zweite Geschwindigkeitsstufe über, die ein langsames Verpressen ermöglicht und so für eine optimale Nutzung der verfügbaren Energie sorgt. Das Werkzeug ist außerdem mit einem Überdrucksensor und einem Sicherheitsventil ausgestattet: Der Sensor garantiert größere Wiederholgenauigkeit bei der Druckausübung, das Ventil hingegen stellt einen wichtigen Schutz für den Anwender dar.

Über das OLED-Display können verschiedene Parameter angezeigt werden:

- Presskraft während der Verpressung, um die korrekte Ausführung zu überprüfen
- Akkuanzeige
- Allgemeine Daten zum Betrieb
- Anzahl der ausgeführten und bis zur nächsten Wartung noch möglichen Arbeitszyklen.

Neues Design, geringeres Gewicht und ideale Schwerpunktlage sorgen für eine komfortablere Handhabung während des Einsatzes.
Während die aus zwei verschiedenen Materialien bestehenden Kunststoffhalbschalen mit ihren robusten Strukturelementen entsprechenden mechanischen Schutz unter allen Einsatzbedingungen garantieren, gewährleisten sie mit ihren Gummieinsätzen höhere Sicherheit und komfortablere Handhabung. Dank geräuscharmen Betriebes, LED-Ausleuchtung des Arbeitsbereichs und Fehlen von Schwingungen wird das Werkzeug bei der Verwendung noch komfortabler. Die Parameter zu den ausgeführten Arbeitszyklen (200.000) werden auf der integrierten Speicherkarte gespeichert und können über eine USB-Schnittstelle an einen Computer übertragen werden.
Umgebungstemperatur:
-15 bis +50 ° C

◊ ***Die Werkzeuge werden ohne Presseinsätze ausgeliefert.***
Die Presseinsatzauswahl und weitere Anwendungen sind unter "Presseinsatztabellen" (ab S. 202) ersichtlich.