# PRESSKABELSCHUHE NACH DIN 46235

*für Kupferleiter*

# DR

| Leiter-querschnitt mm² | Ø Bolzen mm | Bez. | Kennzahl | Abmessungen mm Øi | d | L | B | a | VPE | Hydraulische Werkzeuge | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 12 | **DR300-12*** | 32 | 24,5 | 13,0 | 104,0 | 47,0 | 50,0 | *5* | **HT 131-C und alle 13 Tonnen Werkzeuge** | ECW-H3D | RHU 450 RHU 520 |
| | 16 | **DR300-16** | 32 | 24,5 | 17,0 | 100,0 | 48,0 | 50,0 | *5* | | | |
| | 20 | **DR300-20** | 32 | 24,5 | 21,0 | 100,0 | 47,0 | 50,0 | *5* | | | |
| 400 | 12 | **DR400-12*** | 38 | 27,5 | 13,0 | 117,0 | 55,0 | 70,0 | *5* | | | |
| | 16 | **DR400-16** | 38 | 27,5 | 17,0 | 117,0 | 55,0 | 70,0 | *5* | | | |
| | 20 | **DR400-20** | 38 | 27,5 | 21,0 | 117,0 | 55,0 | 70,0 | *5* | | | |
| 500 | 12 | **DR500-12*** | 42 | 31,0 | 13,0 | 130,0 | 60,0 | 70,0 | *5* | | | |
| | 16 | **DR500-16*** | 42 | 31,0 | 17,0 | 130,0 | 60,0 | 70,0 | *5* | | | |
| | 20 | **DR500-20** | 42 | 31,0 | 21,0 | 130,0 | 60,0 | 70,0 | *5* | | | |
| 625 | 20 | **DR625-20** | 44 | 34,5 | 21,0 | 135,0 | 63,0 | 80,0 | *5* | | | |

**nicht genormt; Rohrabmessungen nach DIN 46235*

# PRESSVERBINDER NACH DIN 46267 T.1

*für Kupferleiter*

# DSV



| Leiter-querschnitt mm² | Bez. | Kennzahl | Abmessungen mm Øi | L | VPE | Mechanische Werkzeuge | | | Hydraulische Werkzeuge | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **DSV 6** | 5 | 3,7 | 30 | *100* | | | | B 15D | B 35-45D | B 35-50D | HT 45-E B 46 | HT 51 RH 50 RHM 50 B500 | RH 61 HT 61 B 600 HT 81-UD RHU 81D | HT 131-C und alle 13 Tonnen Werkzeuge | ECW-H3D | RHU 450 RHU 520 |
| 10 | **DSV 10** | 6 | 4,4 | 30 | *100* | HN-D25 | TND 6-70 | TND 10-120 | | | | | | | | | |
| 16 | **DSV 16** | 8 | 5,5 | 50 | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 25 | **DSV 25** | 10 | 7,0 | 50 | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 35 | **DSV 35** | 12 | 8,2 | 50 | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 50 | **DSV 50** | 14 | 10,0 | 56 | *50* | | | | | | | | | | | | |
| 70 | **DSV 70** | 16 | 11,5 | 56 | *50* | | | | | | | | | | | | |
| 95 | **DSV 95** | 18 | 13,5 | 70 | *50* | | | | | | | | | | | | |
| 120 | **DSV 120** | 20 | 15,5 | 70 | *25* | | | | | | | | | | | | |
| 150 | **DSV 150** | 22 | 17,0 | 80 | *25* | | | | | | | | | | | | |
| 185 | **DSV 185** | 25 | 19,0 | 85 | *25* | | | | | | | | | | | | |
| 240 | **DSV 240** | 28 | 21,5 | 90 | *15* | | | | | | | | | | | | |
| 300 | **DSV 300** | 32 | 24,5 | 100 | *5* | | | | | | | | | | | | |
| 400 | **DSV 400** | 38 | 27,5 | 150 | *5* | | | | | | | | | | | | |
| 500 | **DSV 500** | 42 | 31,0 | 160 | *5* | | | | | | | | | | | | |
| 625 | **DSV 625** | 44 | 34,5 | 160 | *5* | | | | | | | | | | | | |

Die Pressverbinder Typ DSV sind aus elektrolytischem Kupfer hergestellt. Die Pressverbinder sind geglüht und verzinnt. Die Enden sind angefast, um den Leiter leicht einbringen zu können.Sie haben die gleichen Abmessungen wie die für DR Kabelschuhe verwendeten Rohre. Sie sind mit einem Mittenanschlag versehen, um eine korrekte Lage des Leiters sicherzustellen.